

Verkaufsargumente:

- Zuverlässiger Doppelhammermechanismus sorgt für maximale Leistung
- Der patentierte Griff wurde ergonomisch gestaltet, um sich perfekt an die Hand anzupassen, und bietet dem Anwender unvergleichlichen Komfort
- Wabenförmige Frontabluftkonstruktion für geringere Geräuschentwicklung
- Griffhülse aus Verbundmaterial, hohe Strapazierfähigkeit für lange Lebensdauer
- Zuverlässige Qualität für den täglichen Einsatz durch professionelle Anwender
- Stabiles Drehmoment mit 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang für unterschiedliche Arbeitsbedingungen
- Mehrere Leistungsstufen im Vor- und Rücklauf, einhändig einstellbar
- Die Abluft wird durch den Griff nach unten geleitet
- Ergonomisch geformter Griff und Gehäuse für verbesserte Handhabung und Bedienung
- Eine Stoßleiste an der Gehäuseseite schützt den Luftmotor



Technische Daten:

Antrieb: Vierkant, massiv 19mm (3/4 Zoll)
Löse-Drehmoment (max.) ermittelt bei
Schraubengröße M: M16
Maximales Lösemoment: 2000Nm
Anzugsmoment max.: 1950Nm
Empfohlenes Drehmoment: 600 Nm
Luftbedarf: 184 l/min
Kupplungsstecker: 3/8" Euro-Schnellkupplung
Luftanschluss: 1/4"
Umdrehungen pro Minute (max.): 7000 U/min
Betriebsdruck (bar): 6,3 bar
Schlauchdurchmesser (empfohlen): 13mm (1/2")
Vibrationsbeschleunigung: 5,34 m/s²
Schalldruck: 95,2 dB(A)
Schallleistung: 106,2 dB(A)

HINWEIS: Erfordert einen Luftschlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 13mm



Material:

Verbundwerkstoff (Nylon) + Stahl + Aluminium

Farbe:

Schwarz

Zertifikat:

CE	x	N/A	
----	---	-----	--

2006/42/EG – Maschinenrichtlinie