

2. TECHNISCHE DATEN

2-1. Technische Eigenschaften

Modell des Klimageräts		Innen		40WHSW020DTA0TEE	
		Außen		38WHSS020ATA0TEE	
Kälteleistung				(kW)	2.00
Kälteleistungsbereich				(kW)	0.76-2.40
Wärmeleistung				(kW)	2.50
Wärmeleistungsbereich				(kW)	0.76-3.30
Spannungsversorgung				1 Ph / 50 Hz / 220-240 V, 1 Ph / 60 Hz / 220-230 V	
Elektrische Merkmale	Innen	Betriebsart		Kühlbetrieb	Heizbetrieb
		Betriebsstrom		(A) 0.22-0.20	0.22-0.20
		Leistungsaufnahme		(W) 30	30
		Leistungsfaktor		(%) 62	62
	Außen	Betriebsart		Kühlbetrieb	Heizbetrieb
		Betriebsstrom		(A) 2.53-2.32	3.03-2.75
		Leistungsaufnahme		(W) 510	610
		Leistungsfaktor		(%) 92	92
		Anlaufstrom	(A) -	-	
COP (Heiz-/Kühlbetrieb)				3.70/3.91	
Betriebsgeräusch	Innen	Hoch	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	40/39
		Mittel	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	31/31
		Niedrig	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	23/24
	Außen		(Heiz-/Kühlbetrieb)		(dB-A)
Innengerät	Modell des Klimageräts			40WHSW020DTA0TEE	
	Abmessungen	Höhe		(mm)	288
		Breite		(mm)	770
		Tiefe		(mm)	225
	Nettogewicht		(kg)	9	
	Leistung Ventilatormotor		(W)	25	
	Volumenstrom		(Heiz-/Kühlbetrieb)	(m³ / h)	510/500
Außengerät	Modell des Klimageräts			38WHSS020ATA0TEE	
	Abmessungen	Höhe		(mm)	530
		Breite		(mm)	660
		Tiefe		(mm)	240
	Nettogewicht		(kg)	20	
	Verdichter	Motorleistung		(W)	450
		Typ		Typ Einzelrotor mit DC-Inverter-Drehzahlregelung	
		Modell		KSK66D15UDZB3	
	Leistung Ventilatormotor		(W)	43	
Luftvolumenstrom		(Heiz-/Kühlbetrieb)	(m³/h)	1800/1800	
Rohrleitungsan-schluss	Typ			Bördelverbindung	
	Innengerät	Flüssigkeitsseite		(mm)	Ø6,35
		Gasseite		(mm)	Ø9,52
	Außengerät	Flüssigkeitsseite		(mm)	Ø6,35
		Gasseite		(mm)	Ø9,52
	Maximale Länge		(m)	10	
	Maximale Länge ohne Befüllung		(m)	10	
	Maximale Höhendifferenz		(m)	8	
Kältemittel	Name des Kältemittels			R32	
Gewicht				(kg)	0.46
Verdrahtung Anschluss		Spannungsversorgung		3-adrig: inkl. Erdleiter (Außengerät)	
		Verbindungsleitung		4-adrig: inkl. Erdleiter	
Nutzbarer Temperaturbereich		Innengerät	(Kühl-/Heizbetrieb)	(°C)	21-32/ 0-28
		Außengerät	(Kühl-/Heizbetrieb)	(°C)	-15,46/-15,24
Zubehör	Innengerät	Montageplatte			1
		Drahtlose Fernbedienung			1
		Batterien			2
		Halterung für die Fernbedienung			1
		Aktivkohle-Catechin-Filter			-
		Befestigungsschraube			6(Ø4x25L)
		Halterung für die Fernbedienung Flachkopf-Holzschraube			2(Ø3,1x16L)
		Installationsanleitung			1
		Bedienungsanleitung			1

* Die technischen Daten können im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.