

Modell des Klimageräts		Innen			40WHSW042DTA0TEE		40WHSW050DTA0TEE		
		Außen			38WHSS042ATA0TEE		38WHSS050ATA0TEE		
Kälteleistung					(kW)	4.20		5,00	
Kälteleistungsbereich					(kW)	1.10-4.70		1.10-5.35	
Wärmeleistung					(kW)	5,00		5.40	
Wärmeleistungsbereich					(kW)	0.90-6.00		1.10-6.00	
Spannungsversorgung					1 Ph / 50 Hz / 220-240 V, 1 Ph / 60 Hz / 220-230 V				
Elektrische Merkmale	Innen	Betriebsart			Kühlbetrieb	Heizbetrieb	Kühlbetrieb	Heizbetrieb	
		Betriebsstrom			(A)	0.31-0.29	0.31-0.29	0.31-0.29	0.31-0.29
		Leistungsaufnahme			(W)	45	45	45	45
		Leistungsfaktor			(%)	65	65	65	65
	Außen	Betriebsart			Kühlbetrieb	Heizbetrieb	Kühlbetrieb	Heizbetrieb	
		Betriebsstrom			(A)	6.37-5.84	6.64-6.09	8.04-7.36	7.49-6.86
		Leistungsaufnahme			(W)	1355	1405	1735	1625
		Leistungsfaktor			(%)	97	96	98	99
	Anlaufstrom			(A)	-	-	-	-	
COP (Heiz-/Kühlbetrieb)					3.00/3.45		2.81/3.23		
Betriebsgeräusch	Innen	Hoch	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	45/44		47/48		
		Mittel	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	35/35		40/40		
		Niedrig	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	25/25		32/32		
	Außen			(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	52/53		52/53	
Innengerät	Modell des Klimageräts				40WHSW042DTA0TEE		40WHSW050DTA0TEE		
	Abmessungen	Höhe			(mm)	293		293	
		Breite			(mm)	798		798	
		Tiefe			(mm)	230		230	
	Nettogewicht				(kg)	10		10	
	Leistung Ventilatormotor				(W)	42		42	
Luftvolumenstrom				(Heiz-/Kühlbetrieb)	(m³/h)	780/770		820/850	
Außengerät	Modell des Klimageräts				38WHSS042ATA0TEE		38WHSS050ATA0TEE		
	Abmessungen	Höhe			(mm)	550		550	
		Breite			(mm)	780		780	
		Tiefe			(mm)	290		290	
	Nettogewicht				(kg)	26		29	
	Verdichter	Motorleistung			(W)	850		850	
		Typ			Typ Einzelrotor mit DC-Inverter-Drehzahlregelung				
		Modell			KSK103D32UEZB31				
	Leistung Ventilatormotor				(W)	43			
	Luftvolumenstrom				(Heiz-/Kühlbetrieb)	(m³/h)	2160/2160		2160/2160
Rohrleitungsanschluss	Typ				Bördelverbindung		Bördelverbindung		
	Innengerät	Flüssigkeitsseite			(mm)	Ø6,35		Ø6,35	
		Gasseite			(mm)	Ø12,7		Ø12,7	
	Außengerät	Flüssigkeitsseite			(mm)	Ø6,35		Ø6,35	
		Gasseite			(mm)	Ø12,7		Ø12,7	
	Maximale Länge				(m)	15		15	
	Maximale Länge ohne Befüllung				(m)	10		10	
	Maximale Höhendifferenz				(m)	8		8	
Kältemittel	Name des Kältemittels				R32		R32		
Gewicht					(kg)	0.68		0.93	
Kabelanschluss		Spannungsversorgung			3-adrig: inkl. Erdleiter (Außengerät)				
		Verbindungsleitung			4-adrig: inkl. Erdleiter				
Nutzbarer Temperaturbereich		Innen	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(°C)	21-32/0-28		21-32/0-28		
		Außen	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(°C)	-15,46/-15,24		-15,46/-15,24		
Zubehör	Innengerät	Montageplatte			1		1		
		Drahtlose Fernbedienung			1		1		
		Batterien			2		2		
		Halterung für die Fernbedienung			1		1		
		Aktivkohle-Catechin-Filter			-		-		
		Befestigungsschraube			6(Ø4x25L)		6(Ø4x25L)		
		Halterung für die Fernbedienung Flachkopf-Holzschraube			2(Ø3,1x16L)		2(Ø3,1x16L)		
		Installationsanleitung			1		1		
Bedienungsanleitung			1		1				

* Die technischen Daten können im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.