

Modell des Klimageräts		Innen			40WSHW025DTA0TEE		40WSHW035DTA0TEE	
		Außen			38WHSS025ATA0TEE		38WHSS035ATA0TEE	
Kälteleistung (kW)					2.50		3.30	
Kälteleistungsbereich (kW)					0.80-3.00		1.00-3.50	
Wärmeleistung (kW)					3,20		3.60	
Wärmeleistungsbereich (kW)					0.76-3.90		0.76-4.30	
Spannungsversorgung					1 Ph / 50 Hz / 220-240 V, 1 Ph / 60 Hz / 220-230 V			
Elektrische Merkmale	Innen	Betriebsart			Kühlbetrieb	Heizbetrieb	Kühlbetrieb	Heizbetrieb
		Betriebsstrom (A)			0.25-0.23	0.25-0.23	0.28-0.26	0.28-0.26
		Leistungsaufnahme (W)			35	35	40	40
		Leistungsfaktor (%)			63	63	64	64
	Außen	Betriebsart			Kühlbetrieb	Heizbetrieb	Kühlbetrieb	Heizbetrieb
		Betriebsstrom (A)			3.45-3.17	3.90-3.57	5.04-4.60	4.40-4.05
		Leistungsaufnahme (W)			715	805	1020	900
		Leistungsfaktor (%)			94	94	92	93
		Anlaufstrom (A)			-	-	-	-
COP (Heiz-/Kühlbetrieb)					3.33/3.81		3.24/4.00	
Betriebsgeräusch	Innen	Hoch	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	42/41		45/44	
		Mittel	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	34/32		35/35	
		Niedrig	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	24/24		25/25	
	Außen (Heiz-/Kühlbetrieb)			(dB-A)	49/51		50/52	
Innengerät	Modell des Klimageräts				40WSHW025DTA0TEE		40WSHW035DTA0TEE	
	Abmessungen	Höhe	(mm)	288		293		
		Breite	(mm)	770		798		
		Tiefe	(mm)	225		230		
	Nettogewicht (kg)				9		9	
	Leistung Ventilatormotor (W)				25		42	
	Luftvolumenstrom		(Heiz-/Kühlbetrieb)	(m³/h)	630/630		780/760	
Außengerät	Modell des Klimageräts				38WHSS025ATA0TEE		38WHSS035ATA0TEE	
	Abmessungen	Höhe	(mm)	530		530		
		Breite	(mm)	660		660		
		Tiefe	(mm)	240		240		
	Nettogewicht (kg)				21		22	
	Verdichter	Motorleistung (W)			650		650	
		Typ			Typ Einzelrotor mit DC-Inverter-Drehzahlregelung			
		Modell			GSX073NKQF6JT8			
	Leistung Ventilatormotor (W)				43			
	Luftvolumenstrom		(Heiz-/Kühlbetrieb)	(m³/h)	1800/1800		1980/1980	
	Rohrleitungsanschluss	Typ				Bördelverbindung		
Innengerät		Flüssigkeitsseite (mm)			Ø6,35		Ø6,35	
		Gasseite (mm)			Ø9,52		Ø9,52	
Außengerät		Flüssigkeitsseite (mm)			Ø6,35		Ø6,35	
		Gasseite (mm)			Ø9,52		Ø9,52	
Maximale Länge (m)				10		10		
Maximale Länge ohne Befüllung (m)				10		10		
Maximale Höhendifferenz (m)				8		8		
Kältemittel	Name des Kältemittels				R32		R32	
Gewicht (kg)					0.51		0.58	
Kabelanschluss		Spannungsversorgung			3-adrig: inkl. Erdleiter (Außengerät)			
		Verbindungsleitung			4-adrig: inkl. Erdleiter			
Nutzbarer Temperaturbereich		Innen	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(°C)	21-32/ 0-28		21-32/ 0-28	
		Außen	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(°C)	-15,46/-15,24		-15,46/-15,24	
Zubehör	Innengerät	Montageplatte			1			
		Drahtlose Fernbedienung			1			
		Batterien			2			
		Halterung für die Fernbedienung			1			
		Aktivkohle-Catechin-Filter			-			
		Befestigungsschraube			6(Ø4x25L)			
		Halterung für die Fernbedienung			2(Ø3,1x16L)			
		Flachkopf-Holzschraube						
		Installationsanleitung			1			
		Bedienungsanleitung			1			

* Die technischen Daten können im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.