

Modell des Klimageräts					Innen		40WHMW025D1A0TEE		40WHMW035D1A0TEE			
					Außen		38WHSM025A1A0TEE		38WHSM035A1A0TEE			
Kälteleistung					(kW)		2,50		3,30			
Kälteleistungsbereich					(kW)		0,80-3,00		1,20-3,60			
Wärmeleistung					(kW)		3,20		3,60			
Wärmeleistungsbereich					(kW)		0,95-3,90		0,97-4,50			
Spannungsversorgung					Wechselstrom / 220-240 V / 50 Hz							
Elektrische Merkmale	Innen	Betriebsart			Kühlbetrieb		Heizbetrieb		Kühlbetrieb		Heizbetrieb	
		Betriebsstrom (A)			0,25-0,23		0,25-0,23		0,28-0,26		0,28-0,26	
		Leistungsaufnahme (W)			35		35		40		40	
		Leistungsfaktor (%)			63		63		64		64	
	Außen	Betriebsart			Kühlbetrieb		Heizbetrieb		Kühlbetrieb		Heizbetrieb	
		Betriebsstrom (A)			3,32-3,05		4,05-3,72		4,67-4,28		4,09-3,75	
		Leistungsaufnahme (W)			665		825		960		830	
		Leistungsfaktor (%)			91		93		93		92	
Anlaufstrom (A)			-		-		-		-			
COP (Heiz-/Kühlbetrieb)					3,57/3,72				3,30/4,14			
Betriebsgeräusch	Innen	Hoch	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	39/39				41/42			
		Mittel	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	31/31				33/34			
		Niedrig	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	23/24				24/24			
	Außen		(Heiz-/Kühlbetrieb)		(dB-A)	47/49				48/49		
Innengerät	Modell des Klimageräts				40WHMW025D1A0TEE				40WHMW035D1A0TEE			
	Abmessungen	Höhe (mm)			288				293			
		Breite (mm)			770				798			
		Tiefe (mm)			225				230			
	Nettogewicht (kg)				9				9			
	Leistung Ventilatormotor (W)				42				42			
	Luftvolumenstrom (Heiz-/Kühlbetrieb) (m³/h)				510/510				620/750			
Außengerät	Modell des Klimageräts				38WHSM025A1A0TEE				38WHSM035A1A0TEE			
	Abmessungen	Höhe (mm)			530				530			
		Breite (mm)			660				660			
		Tiefe (mm)			240				240			
	Nettogewicht (kg)				22				22			
	Verdichter	Motorleistung (W)			550				550			
		Typ			Typ Einzelrotor mit DC-Inverter-Drehzahlregelung							
	Modell				KSK75D43UEZA							
	Leistung Ventilatormotor (W)				43							
	Luftvolumenstrom (Heiz-/Kühlbetrieb) (m³/h)				1800/1800				1980/1980			
Rohrleitungsanschluss	Typ				Bördelverbindung							
	Innengerät	Flüssigkeits-seite (mm)			Ø6,35				Ø6,35			
		Gasseite (mm)			Ø9,52				Ø9,52			
	Außengerät	Flüssigkeits-seite (mm)			Ø6,35				Ø6,35			
		Gasseite (mm)			Ø9,52				Ø9,52			
	Maximale Länge (m)				15				15			
	Maximale Länge ohne Befüllung (m)				15				15			
	Maximale Höhendifferenz (m)				12				12			
Kältemittel	Name des Kältemittels				R32				R32			
Gewicht (kg)				0,49				0,54				
Kabelanschluss		Spannungsver-sorgung			3-adrig: inkl. Erdleiter (Außengerät)							
		Verbindungs-leitung			4-adrig: inkl. Erdleiter							
Nutzbarer Temperaturbereich		Innen (Heiz-/Kühlbetrieb) (°C)			21-32/ -28				21-32/ -28			
		Außen (Heiz-/Kühlbetrieb) (°C)			-15,46/-15,24				-15,46/-15,24			
Zubehör	Innengerät	Montageplatte			1							
		Drahtlose Fernbedienung			1							
		Batterien			2							
		Halterung für die Fernbedienung			1							
		Aktivkohle-Catechin-Filter			-							
		Befestigungsschraube			6(Ø4x25L)							
		Fernbedienungshalterung Flachkopf- Holzschraube			2(Ø3,1x16L)							
		Installationsanleitung			1							
		Bedienungsanleitung			1							

* Die technischen Daten können im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.