

Modell des Klimageräts		Innen		40WHMW025D1A0TEE		40WHMW035D1A0TEE	
		Außen		38WHSM025A1A0TEE		38WHSM035A1A0TEE	
Kälteleistung				(kW)	2,50		3,30
Kälteleistungsbereich				(kW)	0,80-3,00		1,20-3,60
Wärmeleistung				(kW)	3,20		3,60
Wärmeleistungsbereich				(kW)	0,95-3,90		0,97-4,50
Spannungsversorgung				Wechselstrom / 220-240 V / 50 Hz			
Elektrische Merkmale	Innen	Betriebsart		Kühlbetrieb	Heizbetrieb	Kühlbetrieb	Heizbetrieb
		Betriebsstrom (A)		0,25-0,23	0,25-0,23	0,28-0,26	0,28-0,26
		Leistungsaufnahme (W)		35	35	40	40
		Leistungsfaktor (%)		63	63	64	64
	Außen	Betriebsart		Kühlbetrieb	Heizbetrieb	Kühlbetrieb	Heizbetrieb
		Betriebsstrom (A)		3,32-3,05	4,05-3,72	4,67-4,28	4,09-3,75
		Leistungsaufnahme (W)		665	825	960	830
		Leistungsfaktor (%)		91	93	93	92
Anlaufstrom (A)		-	-	-	-		
COP (Heiz-/Kühlbetrieb)				3,57/3,72		3,30/4,14	
Betriebsgeräusch	Innen	Hoch	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	39/39		41/42
		Mittel	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	31/31		33/34
		Niedrig	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(dB-A)	23/24		24/24
	Außen		(Heiz-/Kühlbetrieb)		(dB-A)	47/49	
Innengerät	Modell des Klimageräts			40WHMW025D1A0TEE		40WHMW035D1A0TEE	
	Abmessungen	Höhe	(mm)	288		293	
		Breite	(mm)	770		798	
		Tiefe	(mm)	225		230	
	Nettogewicht			(kg)	9		9
	Leistung Ventilatormotor			(W)	42		42
	Luftvolumenstrom			(Heiz-/Kühlbetrieb)	(m³/h)	510/510	
Außengerät	Modell des Klimageräts			38WHSM025A1A0TEE		38WHSM035A1A0TEE	
	Abmessungen	Höhe	(mm)	530		530	
		Breite	(mm)	660		660	
		Tiefe	(mm)	240		240	
	Nettogewicht			(kg)	22		22
	Verdichter	Motorleistung	(W)	550		550	
		Typ	Typ Einzelrotor mit DC-Inverter-Drehzahlregelung				
	Modell			KSK75D43UEZA			
	Leistung Ventilatormotor			(W)	43		
Luftvolumenstrom			(Heiz-/Kühlbetrieb)	(m³/h)	1800/1800		1980/1980
Rohrleitungsanschluss	Typ			Bördelverbindung			
	Innengerät	Flüssigkeits-seite	(mm)	Ø6,35		Ø6,35	
		Gasseite	(mm)	Ø9,52		Ø9,52	
	Außengerät	Flüssigkeits-seite	(mm)	Ø6,35		Ø6,35	
		Gasseite	(mm)	Ø9,52		Ø9,52	
	Maximale Länge			(m)	15		15
	Maximale Länge ohne Befüllung			(m)	15		15
	Maximale Höhendifferenz			(m)	12		12
Kältemittel	Name des Kältemittels			R32		R32	
Gewicht			(kg)	0,49		0,54	
Kabelanschluss		Spannungsver-sorgung		3-adrig: inkl. Erdleiter (Außengerät)			
		Verbindungs-leitung		4-adrig: inkl. Erdleiter			
Nutzbarer Temperaturbereich		Innen	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(°C)	21-32/ -28		21-32/ -28
		Außen	(Heiz-/Kühlbetrieb)	(°C)	-15,46/-15,24		-15,46/-15,24
Zubehör	Innengerät	Montageplatte		1			
		Drahtlose Fernbedienung		1			
		Batterien		2			
		Halterung für die Fernbedienung		1			
		Aktivkohle-Catechin-Filter		-			
		Befestigungsschraube		6(Ø4x25L)			
		Fernbedienungshalterung Flachkopf- Holzschraube		2(Ø3,1x16L)			
		Installationsanleitung		1			
		Bedienungsanleitung		1			

* Die technischen Daten können im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.