

Traffic Extra Paint XL® Bodenmarkierungsfarbe

Bodenmarkierungsfarbe im XL-Format!

Professionelle und effiziente Markierungen für drinnen und draußen. Randscharfe Markierungen.

Optimale Anwendung mit dem Bodenmarkiergerät Smart Striper®.

Traffic Extra Paint XL® – 750 ml Spraydose

- **Kompatibel mit Smart Striper®:** Optimale Ergebnisse mit dem Bodenmarkiergerät
- **Hoher Pigmentanteil:** Intensive, gut sichtbare Farben
- **Super-Tipp:** Spezialdüse für gestochen scharfe Ränder – jetzt auch per Hand anwendbar.
- **Abrieb- und wetterfest:** Langanhaltende Markierungen, resistent gegen verschiedene Witterungsbedingungen (je nach Bodenbeschaffenheit)
- **Temperaturbeständig:** Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen
- **Vielseitige Einsatzbereiche:** Ideal für Parkplätze, Betriebswege, Lagerhallen und vieles mehr
- **Vollständig entleerbar:** Jede Dose bis zum letzten Tropfen nutzen
- **Umweltfreundlich:** Mit dem Grünen Punkt für einfache Entsorgung
- **Ohne schädliche Stoffe:** Frei von FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
- **Praktische Überdeckungsfarben:** Grau und Schwarz zum Abdecken alter Markierungen
- **Zum Abdecken:** Graue und schwarze Farben zum Überdecken alter Markierungen
- **Schnelltrocknend:** Trocken in ca. 20 Minuten, ausgehärtet in 4 Stunden, befahrbar nach 12 Stunden.

Verfügbare Farben: Weiß, Gelb, Rot, Orange, Blau, Grün, Grau, Schwarz

Ergiebigkeit:

Ein Karton **Traffic Extra Paint XL®** reicht je nach Strichbreite und Bodenbeschaffenheit für ca. 450 Meter.

Wichtiger Hinweis:

Vor dem Auftragen die Fläche gründlich reinigen, frei von Staub und Fett.

Verpackungseinheit:

6 Dosen à 750 ml netto

Perfektionieren Sie Ihre Bodenmarkierungen mit **Traffic Extra Paint XL®** – für ein professionelles und langlebiges Ergebnis!

WICHTIGE HINWEISE ZU TRAFFIC PAINT®, TRAFFIC EXTRA PAINT®, TRAFFIC EXTRA PAINT XL®, TRAFFIC PROTEKTOR®, TRAFFIC ROAD MARKING PAINT®, TRAFFIC FLOOR PAINT & ANTISLIP:

- **Vor dem Auftragen testen:** Die Haltbarkeit der Farbe kann je nach Bodenbeschaffenheit und Witterung variieren. Besonders bei versiegelten oder imprägnierten Böden empfehlen wir dringend, einen Test zur Verträglichkeit, Trockenzeit und Haftung durchzuführen. Möglicherweise ist ein leichtes Abschleifen der Oberfläche oder eine Grundierung notwendig, um optimale Haftung zu gewährleisten. Ohne entsprechende Behandlung kann sich die Markierungsfarbe schnell wieder abnutzen.
- **Verstopfungsfreie Anwendung:** Nach dem Gebrauch die Düse kurz freisprühen, um ein Verstopfen zu vermeiden.