

BALLISTOL ZYLINDER-SPRAY

Produktmerkmale

Spezial-Öl zum Schmieren und Reinigen von Schließzylindern und Schlössern aller Art

Besonderheiten

Mit Schmier-Keramik
Pflegt, schützt und verdrängt Wasser
Erhält Leichtgängigkeit
Beseitigt Quietschen und Knarzen
Verdrängt Feuchtigkeit und wirkt vorbeugend gegen Vereisung
Verlängert die Lebensdauer von Schlössern
Schützt vor Rost und löst vorhandenen Flugrost
PTFE- und silikonfrei

Anwendung / Praxistipps

Für Schließzylinder und Schlösser aller Art
Für punktgenaue Aufbringung ist das beiliegende Kapillarröhrchen aufzustecken
Mit Grafit vorbehandelte Schlösser sind nicht mit Öl zu behandeln – bitte Herstellerangaben beachten



Erhältlich als

50 ml
50 ml im Pappblisten

Art. Nr.

25940
25941

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: hellgelb
Geruch: charakteristisch
Flammpunkt: ca. -104 °C (Propan)
Siedepunkt: -48 °C (Propan)
Untere Explosionsgrenze: ca. 1,5 Vol-% (Propan)
Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-% (Propan)
Relative Dichte: ca. 0,9 g/cm³ (bzgl. Flüssigphase)
Viskosität kinematisch: ca. 28 (bzgl. Flüssigphase)

Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol.
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Wichtige Produktvorteile

- | | |
|--|------------------------------------|
| → Praktische Produktgröße | → Erreicht engste Passungen |
| → Optionales Kapillarröhrchen | → Beseitigt Quietschen und Knarzen |
| → Mit Schmier-Keramik | → Verdrängt Feuchtigkeit |
| → Pflegt, schützt und verdrängt Wasser | → Wirkt vorbeugend gegen Vereisung |
| → Erhält Leichtgängigkeit von Teilen | → PTFE- und silikonfrei |
| → Reduziert die Reibung | → Säurefrei |



Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl
Multi-Werkstatt-Öl
Kupfer-Grafit-Spray
Silikon-Öl
Schleif-Öl



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de