

BALLISTOL MULTI-WERKSTATT-ÖL

Produktmerkmale

Schützt vor Korrosion, konserviert, reinigt, schmiert, dient als Kontaktspray und Rostlöser

Besonderheiten

Außergewöhnlich hoher Rostschutz

Im Einsatz bei namhaften Automobilherstellern;
Geprüft nach DIN 50 021-SS (Salzkammersprühtest)

Cleaning: Reinigt verschmutzte, överklebte
Metallteile, entfernt Flugrost und säubert von
Fremdpartikeln

Lubricating: Hält bewegliche Teile leichtgängig. Pflegt
Ketten, Zahnkränze, Kugellager, Scharniere, Teleskop-
züge usw., beugt mechanischem Verschleiß vor

Protecting: Schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zu-
verlässig vor Korrosion, auch bei extremer Witterung

Anwendung / Praxistipps

Vor Gebrauch sehr gut schütteln

Auch vertikale Flächen können problemlos behandelt
werden



Erhältlich als	Art. Nr.
Spray 200 ml	22950
Spray 400 ml	22960
500 ml	22970
5 Liter	22980

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: ölig, bräunlich

Geruch: nach Petroleum

Relative Dichte: ca. 0,86 g/cm³

Untere Explosionsgrenze: ca. 1,5 Vol-%

Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-%

Viskosität kinematisch: ca. 21 mm²/s

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis ca. +190 °C

Gefahrenhinweise

Flüssig: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen,
mit langfristiger Wirkung.

Spray: Extrem entzündbares Aerosol. Schädlich für
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Behälter
steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Wichtige Produktvorteile

- Mit wertvollen CLP-Eigenschaften
- Befreit festsitzende Mechanik
- Bei namhaften Automobilherstellern
im Einsatz, auch für E-Autos geeignet
- Starke Oberflächenhaftung
- Schmiert und schützt dauerhaft
- Bewährt auch als Schneidöl
- Verharzt und verklebt nicht
- Gleitaktiv
- Kriechfähig
- Frei von tierischen Ölen
- PTFE-, silikon-, säure- und harzfrei



Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl
Feinmechanik-Öl
Mehrzweckfett
Silikon-Öl
Kupfer-Grafit-Spray



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de