

BALLISTOL SILIKON-ÖL

Produktmerkmale

Spezialschmierung und Pflege für Kunststoffe bzw. Gleitpaarungen unterschiedlicher Materialien

Besonderheiten

Schmiert und schützt Teile aus Gummi, Polymeren, Plastik und Metallen
Beseitigt Quietsch- und Knarzgeräusche
Ideal auch zur Pflege und Restaurierung
Ausführung 65 ml mit feiner Dosierspitze

Anwendung / Praxistipps

Einsatzerprobt bei Kunststoffzahnradern, Plastikgetrieben, Gummilagern, Gleitschienen, Laufrollen und Gleitbahnen
Auch anwendbar an Seilzügen, Gummileisten, Fensterdichtungen und Zellkautschuk-Dichtungen bei Autotüren und Verdecken
Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar
Spezial-Tipp: Auch für Acrylmalerei geeignet
Temperatureinsatzbereich: -50 °C bis ca. +150 °C



Erhältlich als	Art. Nr.
65 ml	25331
Spray 200 ml	25300
Spray 400 ml	25307
5 Liter Kanister	25910

Physikalische und chemische Merkmale


Aussehen: farblos, klar
Geruch: flüssig: fast geruchlos / Spray: lösemittelartig
Siedebereich: Spray: ca. 60 °C (Wirkstoff, ohne Berücksichtigung des Treibmittels)
Schmelztemperatur: Spray: < -154 °C (DIN/ISO 3016; Wirkstoff, ohne Berücksichtigung des Treibmittels))
Untere Explosionsgrenze: Spray: ca. 1 Vol-% (Lösemittel)
Obere Explosionsgrenze: Spray: ca. 7,4 Vol-% (Lösemittel)
Dampfdruck: Spray: ca. 250 hPa (bei 20 °C)
Relative Dichte: flüssig: ca. 0,96 g/cm³ (bei 20 °C) / Spray: ca. 0,74 g/cm³ (bei 20 °C; bzgl. Flüssigphase)
Viskosität kinematisch: flüssig: ca. 85 mm²/s (bei 20 °C)

Gefahrenhinweise

Flüssig: /
Spray: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wichtige Produktvorteile

- Sehr ergiebig, da hoher Silikonanteil
- Auch für lebensmittelnahen Bereich oder Acrylmalerei geeignet
- Haftet stark und dauerhaft an Oberflächen
- Frei von tierischen Ölen
- Geprüfte Materialverträglichkeit für alle Werkstoffe in Technik, Industrie und Kfz
- Säurefrei
- Geruchsneutral und farblos
- Wasserabweisend



Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl
Multi-Werkstatt-Öl
Kupfer-Grafit-Spray
Feinmechanik-Öl
Schleif-Öl



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de