



# Weißer Spezial-Vaseline **diamant**<sup>®</sup>

12.06.2026

### Anwendungsbereiche:

Lebensmitteltechnischer Schmierstoff gem. EN ISO 21 469, NSF-H1. Universalfett zum Schmieren, Konservieren, Abdichten und zur Lederpflege. Verwendbar als Trennmittel und Rostschutz.

### Eigenschaften:

Vaseline: salbenartige, fast geruchlose homogene Mischungen hochreiner, hydrierter, vorwiegend gesättigter Kohlenwasserstoffe.

|                        |                              |               |
|------------------------|------------------------------|---------------|
| Tropfpunkt             | 35,0 – 70,0 ° C              | DIN ISO 22077 |
| Kin. Viskosität 100 °C | 5,0 - 9,0 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042   |
| Konuspenetration 25 °C | 1/10 mm 150 – 170            | DIN 51580     |
| Temperaturbereich      | 0 bis +40° C                 | Ph.Eur.       |
| Sulfatasche            | 0,00 – 0,05 %                | Ph.Eur.       |

### Eigenschaften:

Lebensmittel-  
technischer  
Schmierstoff

NSF-H1

silikonfrei

säure- und alkalifrei

zügig

weiß, transparent

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.

