

Heißluftgebläse H-200



- Der Allrounder für alle, die mehr wollen. Optimale Balance aus Leistung, Komfort und individueller Einstellbarkeit.
- 7 Temperaturstufen einstellbar über Drehrad: 50°-600° & 250l/min. - 500l/min.
- Hochwertiges, gummiertes 2 Meter Kabel mit integrierter Aufhängelasche
- Ausgestattet mit einer Mikanitheizung
- 2-stufige Luftmengeneinstellung, unabhängig von der Temperatur
- Stabile Geräterückseite für Arbeiten mit aufrechter Geräteposition
- Ergonomisches Gerätedesign mit SoftGrip für komfortables Arbeiten
- Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm) und Reflektordüse

Leistung	2.000 W
Temperatur & Luftstrom	1. Stufe: 250l/min. / 7 Temperaturstufen von 50°C bis 600°C über Drehrad 2. Stufe: 250l/min. / 7 Temperaturstufen von 50°C bis 600°C über Drehrad 3. Stufe: 500l/min. / 7 Temperaturstufen von 50°C bis 600°C über Drehrad
Temperatur (von bis)	50°C - 600°C
Temperatureinstellung	7-Stufen
Temperaturscanner	Nein
Luftstrom (von bis)	-
Luftstromregulierung	3-Stufen
Anzeige	Nein
Heizelement	Mikanit
Motor / Typ	Bürsten Motor
Thermosicherung	Ja
Kabellänge in m	2
Spannung & Frequenz (V/Hz)	AC 220-240V/ 50-60Hz
Prüfzeichen	GS Tüv Nord
Nettogewicht	0,8
Abmessung (Verpackung)	28,4 x 26,8 x 9,2
Artikelnummer	035-0002
EAN-Nr.	4009729087589