

Heißluftgebläse H-550 Pro



- Professionelles Heißluftgebläse für den Dauereinsatz mit maximaler Leistung für höchste Ansprüche. Individuelle Einstellungen und praktische LCD-Anzeige.
- Individuelle Temperatureinstellung in 5°C-Schritten von 50°C bis 650°C (Hochleistungsmodus 750°C) und Luftmengeneinstellung in 50l/min. Schritten von 200l/min. bis 600l/min.
- Hochwertiges, gummiertes 2 Meter Kabel mit integrierter Aufhängelasche
- Ausgestattet mit einer langlebigen, robusten Keramikheizung
- Luftmengenregulierung, unabhängig von der Temperatur
- Stabile Geräterückseite für Arbeiten mit aufrechter Geräteposition
- Praktische Befestigungsmöglichkeit am Gehäuse zum Hängen an festen Arbeitsplätzen
- Ergonomisches Gerätedesign mit SoftGrip für komfortables Arbeiten
- Extrem langlebig, mit einer Lebensdauer von mehr als 1000 Stunden
- Gut lesbare Anzeige im LCD-Display
- Extrem leicht und kompakt für ermüdungsfreies Arbeiten und angenehme Handhabung
- Programmspeicher für einen schnellen Start
- Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm), 9 mm Reduzierdüse und Reflektordüse

Leistung	2.300 W
Temperatur & Luftstrom	1. Stufe: Kühlstufe 850 l/min. 2. Stufe: 50-650°C (in 5°C Schritten) & 200-600 l/min. (in 50l/min. Schritten) Hochleistungsmodus: 750°C & 400 l/min.
Resthitzanzeige	Ja
Temperatur (von bis)	50°C - 750°C
Temperatureinstellung	stufenlos
Temperaturscanner	Nein
Luftstrom (von bis)	-
Luftstromregulierung	stufenlos
Anzeige	LCD-Display
Heizelement	Keramik
Motor / Typ	Bürstenloser Motor
Thermosicherung	Ja
Lebensdauer	>1.000 Stunden
Kabellänge in m	2
Spannung & Frequenz (V/Hz)	AC 220-240V/ 50-60Hz
Prüfzeichen	GS Tüv Nord
Nettogewicht	1
Abmessung (Verpackung)	25,7 x 26 x 9,2
Artikelnummer	035-0004
EAN-Nr.	4009729087626