
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Standard SV15	015212X	4004625014981

Eigenschaften

ID	15412
External Key	015212X
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 11:03:32

Allgemein

Artikelnummer	015212X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard SV15
Vertriebstext	Pressbacke Standard, SV15
EAN/GTIN	4004625014981
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ SV
SKU	015212X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, SV, 15mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard SV15
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard SV15
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressbacke Standard SV15
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressbacke Standard SV15

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Verkaufs-Mengeneinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1

Stammdaten

Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	1,925 kg
Bruttogewicht	2,055 kg
Verpackung Länge	17,000 cm
Verpackung Breite	11,000 cm
Versandgewicht	2,055 kg
Verpackung Höhe	5,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	1,340
Produkthierarchie	PB Standard SV
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	17,000 X 11,500 X 5,000 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	17,000 cm
Breite	11,500 cm
Höhe	5,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	SV
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard
Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur SV mit Nennweite von 15 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Metallrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Metallsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 15 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur

Marketing


Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz
Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard SV, 15mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		sv.tif MamfileID: 128782 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		4359_pressbacke_standard_sv15_015212x_p01.tif MamfileID: 30314 Beschreibung: FileType: tif
Icons		RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps

Medien

Betriebsanleitung



92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf

MamfileID: 70715

Beschreibung:

FileType: pdf

Pressbacken-Kompatibilität



2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf

MamfileID: 275272

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



ROTRAC 28, 3-28mm

Artikelnummer: 70010



Tube Cutter 35 + Universalentgrater

Artikelnummer: 19152



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm

Artikelnummer: 1500000236



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig

Artikelnummer: 19166

Zubehör

Crossselling



Pressbacke Standard SV16
Artikelnummer: 015220X



Pressbacke Standard SV14
Artikelnummer: 015219X



Pressbacke Standard SV54
Artikelnummer: 015218X



Pressbacke Standard SV42
Artikelnummer: 015217X



Pressbacke Standard SV35
Artikelnummer: 015216X

Crossselling



Pressbacke Standard SV28

Artikelnummer: 015215X



Pressbacke Standard SV22

Artikelnummer: 015214X



Pressbacke Standard SV18

Artikelnummer: 015213X