
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressbacke Standard SV54	015218X	4004625030028

Eigenschaften

ID	15406
External Key	015218X
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-03-03 10:56:04

Allgemein

Artikelnummer	015218X
Bezeichnung Variante	Pressbacke Standard SV54
Vertriebstext	Pressbacke Standard, SV54
EAN/GTIN	4004625030028
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressbacken Standard Typ SV
SKU	015218X
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	Standard, SV, 54mm
Grundbezeichnung	Pressbacke
Bezeichnung Variante Website	Pressbacke Standard SV54
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressbacke Standard SV54

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100020001002100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen

Stammdaten

Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	4,580 kg
Bruttogewicht	4,695 kg
Verpackung Länge	30,000 cm
Verpackung Breite	20,500 cm
Versandgewicht	4,695 kg
Verpackung Höhe	6,500 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	3,997
Produkthierarchie	PB Standard SV
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	30,000 X 20,500 X 6,500 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	30,000 cm
Breite	20,500 cm
Höhe	6,500 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	54 mm
Pressbackensystem	Pressbacke Standard
Pressbacken Kontur	SV
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressbacke Standard
----------------------	---------------------

Marketing

Anwendungsvorteile	• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue • In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger • Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger • Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Marketingtext	Die Standard Pressbacke der Kontur SV mit Nennweite von 54 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Metallrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN.
Einsatzbereich	Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Metallsystemen geeignet.
Produktbeschreibung	Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 54 mm.
Spiegelstrich 1 Headline	DURA LAZR TEC
Spiegelstrich 1 Subline	100% höhere Lebensdauer
Spiegelstrich 2 Headline	3-Bolzen-Gleichlaufmechanik
Spiegelstrich 2 Subline	Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel
Spiegelstrich 3 Headline	Chargennummerierung und Einzelprüfung
Spiegelstrich 4 Headline	Präzisionsgefertigte Kontur
Spiegelstrich 5 Headline	Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl
Spiegelstrich 6 Headline	Durchgehender Bolzen
Spiegelstrich 3 Subline	Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur
Spiegelstrich 7 Headline	Langzeit- Korrosionsschutz

Marketing

Spiegelstrich 4 Subline	Für optimale und sichere Verpressungen
Spiegelstrich 8 Headline	Optimierte Einlaufkontur
Spiegelstrich 5 Subline	Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme
Spiegelstrich 6 Subline	Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr
Spiegelstrich 7 Subline	Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz
Spiegelstrich 8 Subline	Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß
Lieferumfang	Pressbacke Standard SV, 54mm Bedienungsanleitung ROBOX

Medien

Detailbild		sv.tif MamfileID: 128782 Beschreibung: FileType: tif
Hauptbild		4460_pressbacke_standard_sv54_15218x_p01.tif MamfileID: 30377 Beschreibung: FileType: tif
Icons		RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps MamfileID: 70965 Beschreibung: FileType: eps
Betriebsanleitung		92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf MamfileID: 70715 Beschreibung: FileType: pdf

Medien

Pressbacken-Kompatibilität

A screenshot of a PDF document showing a compatibility table. The table has multiple columns and rows, with red highlights indicating specific entries. The header of the table is partially visible, showing 'G. 101 01 01 01'.

2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf

MamfileID: 275272

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling



ROTRAC 28, 3-28mm

Artikelnummer: 70010



Tube Cutter 35 + Universalentgrater

Artikelnummer: 19152

Crossselling



Innen und Aussenentgrater 10-54 mm

Artikelnummer: 1500000236



Werkzeug Set Azubi, 50- teilig

Artikelnummer: 19166

Zubehör



Pressbacke Standard SV16

Artikelnummer: 015220X

Crossselling



Pressbacke Standard SV14

Artikelnummer: 015219X



Pressbacke Standard SV42

Artikelnummer: 015217X



Pressbacke Standard SV35

Artikelnummer: 015216X



Pressbacke Standard SV28

Artikelnummer: 015215X



Pressbacke Standard SV22

Artikelnummer: 015214X

Crossselling



Pressbacke Standard SV18

Artikelnummer: 015213X



Pressbacke Standard SV15

Artikelnummer: 015212X