
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
RP50S, manuell	60200	4004625602003

Eigenschaften

ID	15639
External Key	60200
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), EC011047 - Druckpumpe (9021), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), Druckpumpe (50371299), Druckpumpe (50422467), Druckpumpe EC011047 (50421521), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Prüfpumpen Wasserleitung (7546), Produktlinie (6902), Dichtheitsprüfung (7918), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2026-01-30 14:39:07

Allgemein

Artikelnummer	60200
Bezeichnung Variante	RP50S, manuell
Vertriebstext	RP50S, Prüfpumpe, manuell
EAN/GTIN	4004625602003
Zolltarifnummer	90262040
Bezeichnung Marketingprodukt	Prüfpumpe RP 50
SKU	60200
Markenname	ROTHENBERGER
Grundbezeichnung	Präzisionsprüfpumpe RP 50S, manuell
Bezeichnung Variante Website	RP50S, manuell
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	RP 50S
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Prüfpumpe RP 50-S

Stammdaten

Warengruppe	Prüfen
Produkthierarchie Nr.	090100010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2026-01-01
Gültig bis	2026-12-31
Nettogewicht	7,215 kg
Bruttogewicht	7,845 kg
Verpackung Länge	53,000 cm
Verpackung Breite	18,500 cm
Versandgewicht	7,845 kg
Verpackung Höhe	30,500 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	29,905
Produkthierarchie	RP 50-S
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	530,000 X 185,000 X 305,000 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	530,000 mm
Breite	185,000 mm
Höhe	305,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	0 – 50 °C
Prüfbereich	0 – 60 bar
Leistung Pumpe	0 – 45 ml/Hub
Inhalt	12 l
Prüfmedium	Glycol/Wassergemische Trinkwasser Tyfocor
eClass Code	51419090
Klassencode ECLASS	AGW476002
Inhalt ZW	12

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Präzisionsprüfpumpe für flüssigkeitsgefüllte Leitungen oder Behälter bis 60 bar
Anwendungsvorteile	• Ein Schleppzeiger zeigt den eingestellten Druck an, so dass ein Druckabfall im System leicht bestimmt werden kann • Sichere und präzise Messergebnisse: das Doppelventilsystem (Twin Valve) ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks • Besonders exakte Messung bei Bedarf: fein skaliertes (Skalierung 0,1bar) Manometer optional erhältlich • Prüfschlauch mit Stahlgewebe verhindert Messfehler, die durch Aufweiten des Schlauches im Betrieb entstehen können • Typ 50S: verwitterungs- und kältebeständiger Stahlbehälter mit DURAMANT Beschichtung • Typ 50S INOX: hochwertiger korrosionsbeständiger Edelstahlbehälter
Marketingtext	Die RP 50S Präzisionsprüfpumpe prüft Leitungen bietet eine hohe Genauigkeit bei der Druckprüfung bis 60 bar. Mit einer Arbeitstemperatur von 0 bis 50 °C eignet sie sich ideal für vielfältige Anwendungen. Der verwitterungs- und kältebeständige Behälter mit einer DURAMANT-Beschichtung garantiert eine lange Lebensdauer und 5 Jahre Korrosionsschutz. Die Pumpe erreicht eine Leistung von 0 bis 45 ml/Hub und verfügt über einen ergonomischen Handgriff, der auch als Tragegriff dient, was den Transport erleichtert.
Einsatzbereich	Die RP 50S Präzisionsprüfpumpe für flüssigkeitsgefüllte Leitungen oder Behälter bis 60 bar ermöglicht durch ihre manuelle Ausführung eine präzise Druckprüfung im Temperaturbereich von 0 – 50 °C.
Produktbeschreibung	Manuelle Prüfpumpe zur Druckprüfung bis 60 bar an Leitungssystemen und Behältern.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	5
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	5
1. Feature	Prüfschlauch aus Stahlgewebe
1. Benefit	Kein verfälschen der Prüfergebnisse und einfacheres Aufbringen und Halten des Prüfdruck
1. Function	Druck wird hier nicht durch den Schlauch kompensiert
2. Feature	Sichere und präzise Messergebnisse durch TWIN VALVE System
3. Feature	Verwitterungs- und kälte- beständiger Behälter
2. Function	Ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks
3. Function	Spezielle DURAMANT Beschichtung des Behälters sorgt für einen sicheren Schutz gegen Beschädigungen und Korrosion
2. Benefit	Einfache und sichere Dichtigkeitsprüfung des Leitungssystems
3. Benefit	5 Jahre Garantie gegen Korrosion

Marketing

Spiegelstrich 1 Headline	Prüfschlauch mit Stahlgewebe
Spiegelstrich 1 Subline	Für präzise Messungen
Spiegelstrich 2 Headline	Verwitterungs- und kältebeständiger Behälter
Spiegelstrich 2 Subline	5 Jahre Garantie gegen Korrosion - DURAMANT beschichtet
Spiegelstrich 3 Headline	Zusatzmanometer mit Feinskalierung 0,2 bar optional
Spiegelstrich 4 Headline	Verwindungssteifer und feststellbarer Hebel
Spiegelstrich 5 Headline	Haken zur Hebelfixierung
Spiegelstrich 6 Headline	5 Jahre Garantie gegen Korrosion
Spiegelstrich 3 Subline	Ermöglicht sehr präzise Messungen für den Bereich bis 16 bar (No. 61316)
Spiegelstrich 7 Headline	TWIN VALVE-System
Spiegelstrich 4 Subline	Ergonomischer Handgriff dient auch als Tragegriff
Spiegelstrich 5 Subline	Perfekter Tragekomfort
Spiegelstrich 6 Subline	Extrem robuste DURAMANT-Beschichtung
Spiegelstrich 7 Subline	Zwei Ventile für doppelte Sicherheit beim Prüfen des Systems
Lieferumfang	Prüfpumpe RP 50S
Seriennummer Typ	RO SA

Medien

Detailbild



60200_rp_50_s_d01.tif

MamfileID: 52023

Beschreibung:

FileType: tif



60200_rp_50_s_d02.tif

MamfileID: 52022

Beschreibung:

Optional: Extra fein skaliertes Manometer für die Prüfung von Systemen bis 16 bar mit Skalierung 0,1 bar

FileType: tif



60200_rp_50_s_d03.tif

MamfileID: 52021

Beschreibung:

Doppelventilsystem: ermöglicht die Eigenprüfung der Pumpe sowie eine exakte Feineinstellung des Drucks

FileType: tif

Erklärvideo



MP-13953_RP_50-S_Explained_DE.mp4

MamfileID: 51785

Beschreibung:

Medien

Bewährtes Top-Produkt: Wir zeigen euch in diesem Video unsere Prüfpumpe RP 50-S und RP 50-S INOX für präzise Messungen bis 60 bar. Mit der Doppelventiltechnik des TWIN-Valve-Systems könnt ihr frisch verlegte oder reparierte Leitungen oder Behältersysteme sicher auf Dichtigkeit überprüfen und so eure Arbeit absichern. Das Gehäuse verfügt zusätzlich über eine besonders hochwertige robuste DURAMANT Beschichtung und sorgt somit für eine lange Lebensdauer der Prüfpumpe. Neben Wasserleitungen könnt ihr mit der Prüfpumpe 50-S auch Leitungen mit Öl und Glycol kontrollieren: mit hoher Präzision und langer Servicedauer.

FileType: mp4

MP-13953_RP_50-S_Explained_EN.mp4

MamfileID: 51790

Beschreibung:

Proven top product: In this video, we show you our RP 50-S and RP 50-S INOX testing pump for precise measurements up to 60 bar. With the double valve technology of the TWIN-Valve system, you can check freshly installed or repaired lines and container for leaks and thus safeguard your work. The high-quality DURAMANT housing protects the tool for a long service life. In addition to water pipes, you can also check pipes with oil and glycol: also with high precision and a long service life.



FileType: mp4

Hauptbild



60200_rp_50_s_p01.tif

MamfileID: 52020

Beschreibung:

No. 60200

FileType: tif

Anwendungsbild



60200_rp_50s_anw01.tif

MamfileID: 52018

Beschreibung:

FileType: tif



60200_rp_50s_anw02.tif

MamfileID: 52017

Beschreibung:

FileType: tif



60200_rp_50s_anw03.tif

MamfileID: 52016

Beschreibung:

FileType: tif

Medien



60200_rp_50s_anw04.tif

MamfileID: 52015

Beschreibung:

FileType: tif



60200_rp_50s_anw05.tif

MamfileID: 52019

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



bonus-program_bonus-points_5.png

MamfileID: 451977

Beschreibung:

FileType: png



Rothenberger LOGO-Du1176E0.eps

MamfileID: 94964

Beschreibung:

FileType: eps




RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps

Ersatzteilliste




ETL-RP50S-60200_60203-DE-1220.pdf

MamfileID: 33188

Beschreibung:

FileType: pdf



ETL-RP50S 60200 ab_S.No_23120001-DE-0524.pdf

MamfileID: 355617

Beschreibung:

FileType: pdf

Medien

Betriebsanleitung



1300006520_i0_ba_rp50_digital_1122.pdf

MamfileID: 148079

Beschreibung:

FileType: pdf

Produktvideo



MP-13953_RP_50-S_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 51794

Beschreibung:

So what are the features of the RP 50-S that make it so rugged, weatherproof and effortless to use? We'll show you in this video.

FileType: mp4

MP-13953_RP_50-S_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 51792

Beschreibung:

Welche Merkmale der RP 50-S sind es eigentlich, die dafür sorgen, dass diese Prüfpumpen so robust und präzise in der Anwendung sind? Das zeigen wir euch in diesem Video.

FileType: mp4

Unboxingvideo



60200_RP-50S_Unboxing.mp4

MamfileID: 51795

Beschreibung:

We're unboxing our all-time favorite testing pump RP 50-S (No. 60200).

FileType: mp4

REACH-Erklärung

<https://www.rothenberger.com/>

Crossselling

Upselling



PR PRO III Prüfpumpe 110V

Artikelnummer: V12110016

RP Pro III, elektrisch

Artikelnummer: 61185

Crossselling



ROTEST GW Digital V3 – Set Gas / Wasser
Artikelnummer: 1500002677

Basisartikel



RP50S, manuell
Artikelnummer: 60200

Zubehör



HD-Schlauch Prüfpumpen 1/4"
Artikelnummer: R6112500



Manometer 0-16 bar RP50 mit Dicht.
Artikelnummer: 61316

Crossselling



ROleak Aqua 3Plus Set
Artikelnummer: 1500003533



ROTEST GW Digital V3 – Set Gas / Wasser
Artikelnummer: 1500002677