
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
RP Pro III, elektrisch	61185	4004625611852

Eigenschaften

ID	15632
External Key	61185
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011047 - Druckpumpe (9021), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), SCIP (9340), UFI-Code (9343), Druckpumpe (50371299), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Prüfpumpen Wasserleitung (7546), Produktlinie (6902), Dichtheitsprüfung (7918), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-06 07:36:20

Allgemein

Artikelnummer	61185
Bezeichnung Variante	RP Pro III, elektrisch
Vertriebstext	RP Pro III, Prüfpumpe, elektrisch
EAN/GTIN	4004625611852
Zolltarifnummer	90262040
Bezeichnung Marketingprodukt	Prüfpumpe RP Pro
SKU	61185
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	elektrisch
Grundbezeichnung	RP PRO III
Elektrogerät	Ja
Bezeichnung Variante Website	RP Pro III, elektrisch
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	RP Pro III, elektrisch
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Prüfpumpe RP Pro III

Stammdaten

Warengruppe	Prüfen
Produkthierarchie Nr.	090100020001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien

Stammdaten

Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	17,130 kg
Bruttogewicht	17,815 kg
Verpackung Länge	40,000 cm
Verpackung Breite	30,000 cm
Versandgewicht	17,815 kg
Verpackung Höhe	38,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	45,600
Produkthierarchie	RP Pro III
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	40,000 X 30,000 X 38,000 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	40,000 cm
Breite	30,000 cm
Höhe	38,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	50 °C
Prüfbereich	0 – 40 bar
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Leistung Pumpe	0 – 6 l/min
Netzfrequenz	50 Hz
Inhalt	12 l

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Prüfpumpe
Anwendungsvorteile	• Komfortables automatisches Befüllen und Abdrücken von Leitungssystemen und Behältern • Kompaktes und robustes Kunststoffgehäuse für einfaches Handling auf der Baustelle • Flüssigkeitszufuhr frei wählbar: selbstansaugend oder aus einer Druckquelle. • Geeignet für Wasser und ÖlPrüfschlauch mit Stahlgewebe verhindert Messfehler, die durch Aufweiten des Schlauches im Betrieb entstehen können • Glyceringedämpftes Manometer gleicht Druckstöße aus, dadurch einfaches Ablesen des Drucks
Marketingtext	Praktisch, intuitiv, komfortabel - die Stärke der RP PRO III liegt in der automatischen Druckprüfung von Leistungssystemen und Behältern von bis zu 40 bar. Gleichzeitig verhindert die thermische Abschaltautomatik eine Überlastung der Pumpe. Hohe Leistung gepaart mit einem kompakten Design gewährleisten dem Installateur eine bequeme Bedienung.
Einsatzbereich	Selbstansaugende elektrische Befüll- und Prüfpumpe bis 40 bar für die Sanitär-, Heizungs, Solaranlagen- und Sprinklerinstallation sowie bei Kessel-, Druckbehälterbau, Druckluft- und Kühlsystemen und Ölinstallation.
Produktbeschreibung	Selbstansaugende elektrische Befüll- und Prüfpumpe bis 40 bar.
Spiegelstrich 1 Headline	Ventil zur Druckeinstellung
Spiegelstrich 1 Subline	Präzise Kennzeichnung am Griff
Spiegelstrich 2 Headline	Glycerin Manometer
Spiegelstrich 2 Subline	Gute Ablesbarkeit für den Benutzer bei dynamischen Wechselbelastungen
Spiegelstrich 3 Headline	Optimale Gewichtsverteilung
Spiegelstrich 4 Headline	Thermische Abschaltautomatik
Spiegelstrich 5 Headline	Aufstellungsschema am Gerät
Spiegelstrich 6 Headline	Funktionsübersicht
Spiegelstrich 3 Subline	Komfortables Tragen
Spiegelstrich 4 Subline	Verhindert Überlastungen und Beschädigungen der Pumpe
Spiegelstrich 5 Subline	Erleichtert das direkte Anschließen
Spiegelstrich 6 Subline	Direkte Übersicht über Funktionen
Lieferumfang	RP PRO III Grundgerät Hochdruck Prüfschlauch Ansaugschlauch mit Kupplung

Medien

Detailbild



2868_testing_pump_rp_pro_iii_230_v_detail_image_5428.tiff

MamfileID: 29562

Beschreibung:

FileType: tiff

Hauptbild



2869_testing_pump_rp_pro_iii_230_v_main_image_5426.tiff

MamfileID: 29563

Beschreibung:

FileType: tiff

Produktbild



testing_pump_rp_pro_iii_230_v_detail_image_5428.jpg

MamfileID: 21787

Beschreibung:

FileType: jpg



testing_pump_rp_pro_iii_230_v_product_image_5427.jpg

MamfileID: 21789

Beschreibung:

FileType: jpg



2870_testing_pump_rp_pro_iii_230_v_product_image_5427.tiff

MamfileID: 29564

Beschreibung:

FileType: tiff

Icons



Rothenberger LOGO ABS Kunststoff.eps

MamfileID: 94966

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps


MamfileID: 70951

Beschreibung:

FileType: eps

Medien

Ersatzteilliste



ETL_RP_PRO_III-61185-DE-0924.pdf

MamfileID: 363659

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



ba_rp_pro_iii_09_12_2019_rosa.pdf

MamfileID: 33190

Beschreibung:

FileType: pdf

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung RP PRO III-26.11.2020.pdf

MamfileID: 72015

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



RP30 , manuell

Artikelnummer: 61130



TP25, manuell

Artikelnummer: 60250

Crossselling



RP50 Prüfpumpe 0-25 bar

Artikelnummer: 61002



RP50S, manuell

Artikelnummer: 60200



RP 50S Inox, manuell

Artikelnummer: 60203

Basisartikel



RP Pro III, elektrisch

Artikelnummer: 61185

Zubehör



Befüllschlauch mit Adapter RP PRO III

Artikelnummer: 61001



HD-Schlauch Prüfumpen 1/4"

Artikelnummer: R6112500

Crossselling



Wartungspaket f. RP Pro III

Artikelnummer: 61186