



Baustahlmattenschneider LightCUT®

435LC



Art.-Nr. **87435005**
GTIN **4005887364708**
Modell **LightCUT® 435LC 800**



Bezeichnung.

Baustahlmattenschneider 48HRC L.800mm

Eigenschaften.

- flachovale, hochstabile Aluminiumrohre sorgen für ein geringes Gewicht
- geeignet zum problemlosen Greifen flach liegender Baustähle
- Trennleistung bis 48 HRC
- Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
- mit nachstellbaren Messern
- reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- mit kleinem Öffnungswinkel
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- mit 2-Komponenten-Griffen

Vorteile.

Robuster und in Verbindung mit Aluminiumrohren leichter Baustahlmattenschneider zum Schneiden von harten Materialien bis 48 HRC und zum Greifen von flach liegenden Baustählen.

Der Begrenzungsanschlag des Baustahlmattenschneiders mit extra großer Pufferzone sorgt für sichere und exakte Schnitte.

Die ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffe sind rutschfest, liegen fest in der Hand und sorgen für präzise Kontrolle sowie hohen Komfort beim Schneiden und Greifen.

Die optimale Schneidengeometrie unterstützt maximale Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand.

Die Klingen aus induktiv gehärtetem, im Gesenk geschmiedetem Spezialstahl bleiben selbst bei Dauereinsatz besonders verschleißarm und langlebig.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Maximale Schneidleistung.

Unser Baustahlmattenschneider überzeugt durch hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand: Die Kombination aus optimal abgestimmtem Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis macht das Schneiden dicker oder harter Bolzen besonders einfach. Der Anschlag mit extra großer Pufferzone wirkt wie ein Stoßdämpfer, schützt das Werkzeug und erhöht die Sicherheit beim Arbeiten.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Verschleißarm und langlebig.

Die Messer sind aus induktiv gehärtetem, im Gesenk geschmiedetem Spezialstahl gefertigt. Diese besonders verschleißarmen Klingen bleiben auch bei intensiver Nutzung zuverlässig scharf und lassen sich nachstellen. Der Schneider selbst ist hochwertig vergütet, was eine hohe Langlebigkeit und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Leicht, handlich, robust.

Die stabilen, flachovalen Aluminiumrohre machen den Bolzenschneider besonders leicht, ohne die notwendige Stabilität zu beeinträchtigen. So lassen sich schwere Verkabelungen, Maschendrahtzäune oder Ketten bis 48 HRC auch bei längeren Einsätzen mühelos, kraftvoll und rückschonend trennen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sichere Handhabung.

Die rutschfesten, speziell geformten 2-Komponenten-Griffe liegen fest und angenehm in der Hand. Sie ermöglichen eine präzise Kontrolle des Werkzeugs, erhöhen den Komfort beim Schneiden und minimieren das Risiko von Abrutschen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



LightCUT

Die flachovalen, hochstabilen Aluminiumrohre der LightCUT-Serie sorgen für ein geringes Gewicht, das nur in etwa der Hälfte eines vergleichbaren Werkzeugs entspricht. Für ermüdungsfreies Arbeiten und ein präzises Arbeitsergebnis.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	800 mm
Länge " (L)	32 "
Härtegrad	48 HRC
Schneidleistung 19 HRC	11 mm
Schneidleistung 2x40 HRC	8 mm
Schneidleistung 40 HRC	9 mm
Schneidleistung 48 HRC	5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	87435005
GTIN	4005887364708
Gewicht (g)	2650 g
Volumen (verpackt, dm3)	9.3725 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82034000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Tiefe mm (IFS)	800
Breite mm (IFS)	230
Höhe mm (IFS)	50
Gewicht (brutto, kg)	2,640
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,076
Länge (verpackt, mm)	815
Breite (verpackt, mm)	230
Höhe (verpackt, mm)	50

GTIN-Code.



Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



87980100
Messerkopf-
Schrauben-Set



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0

sales@vbw.de · www.vbw.de

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal