
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROBEND H+W Plus Set, 12-15-18-22mm	24500	4004625009239

Eigenschaften

ID	15839
External Key	24500
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC002189 - Rohrbieger (8856), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), UN Nummer (9344), UFI-Code (9343), Rohrbieger (50368487), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Biegegeräte (7328), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	23-11-24 11:14:16

Allgemein

Artikelnummer	24500
Bezeichnung Variante	ROBEND H+W Plus Set, 12-15-18-22mm
Vertriebstext	ROBEND H+W Plus Set, Biegegerät, 12-15-18-22mm
EAN/GTIN	4004625009239
Zolltarifnummer	84625900
Bezeichnung Marketingprodukt	Biegegerät ROBEND H+W Plus Set
SKU	24500
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	12-15-18-22mm
Grundbezeichnung	ROBEND H+W Plus Set
Bezeichnung Variante Website	ROBEND H+W Plus Set, 12-15-18-22mm
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROBEND H+W Plus Set, 12-15-18-22mm

Stammdaten

Submarke	ROBEND
Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030200010002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgut-SET

Stammdaten

Lieferklasse	1: sofort ab Lager
Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-01-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	10,600 kg
Bruttogewicht	11,500 kg
Verpackung Länge	620,000 mm
Verpackung Breite	360,000 mm
Versandgewicht	11,500 kg
Verpackung Höhe	130,000 mm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	29,016
Produkthierarchie	ROBEND H+W
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	24
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	620,000 X 360,000 X 130,000 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	620,000 mm
Breite	360,000 mm
Höhe	130,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	12 - 22 mm
Anzahl Segmente	4
Biegeradius	35 – 81 mm

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Biegegerät
Anwendungsvorteile	• Genaues Biegen am laufenden Rohr

Marketing

	• Kosten für Bogenformstück, Beschaffung und Lagerhaltung entfallen • Freihandbiegen und Biegen mit Schraubstock möglich • Maßgenaues Biegen durch Mindermaßtabelle und Biegewinkelanzeige direkt auf dem Werkzeug
Marketingtext	Das ROBEND H+W Plus Set beinhaltet das manuelle Biegegerät mit unterschiedlichen Biegesegmenten zum Biegen von Kupfer- und Edelstahlrohren mit einem Durchmesser von 12-15-18-22 mm. Das maßgenaue Biegen des Rohres, bis zu 180°, wird durch eine Biegewinkelanzeige auf dem Biegesegment ermöglicht. Für einen besseren Halt, auch von kurzen Rohren, sorgt die Klemmvorrichtung. Der ROBEND H+W Plus ist sowohl zum Einspannen in den Schraubstock als auch zum freihändigen Biegen geeignet.
Einsatzbereich	Zum maßgenauen Biegen bis 180° von Rohren aus: Kupfer (weich, halbhart, hart dünnwandig): Ø 12-15-18-22 mm Kupfer (ummantelt, auch dünnwandig): Ø 12-15-18-22 mm Aluminium und Messing: Ø 12-15-18-22 mm Präzisionsstahl (ummantelt): Ø 12-15-18-22 mm Nahtlosem Edelstahl: Ø 12-15-18-22 mm
Produktbeschreibung	Das Biegegerät zum maßgenauen Kaltbiegen bis 180°.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	12
Spiegelstrich 1 Headline	ROLUB Antiblock-System
Spiegelstrich 1 Subline	Kraftersparnis durch höhere Gleitfähigkeit und optimale Verteilung des Biegesprays
Spiegelstrich 2 Headline	Aus hochwertigem, geschmiedetem Aluminium
Spiegelstrich 2 Subline	Form- und druckstabil
Spiegelstrich 3 Headline	Gewinde für die Aufnahme des Zusatzhebels (Zubehör)
Spiegelstrich 4 Headline	Biegesegment mit Grundplatte
Spiegelstrich 5 Headline	Mindermaßtabelle und Biegewinkelanzeige
Spiegelstrich 6 Headline	Optimale Abstimmung von ROLUB Gleitschuh und Biegesegment
Spiegelstrich 3 Subline	Freihandbiegen möglich
Spiegelstrich 4 Subline	Geeignet zum Einspannen in den Schraubstock
Spiegelstrich 5 Subline	Maßgenaues Biegen
Spiegelstrich 6 Subline	Perfekte Biegeergebnisse ohne Metallschleifspuren
Lieferumfang	ROBEND H+W Biegesegment ROBEND H+W Plus, 12 mm Biegesegment ROBEND H+W Plus, 15 mm Biegesegment ROBEND H+W Plus, 18 mm Biegesegment ROBEND H+W Plus, 22 mm Griffstange groß Griffstange klein Biegespray, 150 ml ROCASE mit Einlage für ROBEND H+W Plus

Medien

Hauptbild



4447_ROBEND-H+W-Plus-Set-12-15-18-22mm_24500_set01.tif

MamfileID: 30364

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



24500_ROBEND-H-W_anw_03.tif

MamfileID: 156529

Beschreibung:

FileType: tif



24500_ROBEND-H-W_anw_02.tif

MamfileID: 156530

Beschreibung:

FileType: tif



24500_ROBEND-H-W_anw_01.tif

MamfileID: 156531

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



2525_ROBEND H W PLUS 12 15 18 22 mm-Main
image-7626.tif

MamfileID: 29400

Beschreibung:

FileType: tiff

Icons



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROCASE.eps

MamfileID: 70949

Beschreibung:

FileType: eps

Ersatzteilliste




ETL+ROBEND+H+W+Plus+24512_DE-0415.pdf

MamfileID: 22872

Beschreibung:

FileType: pdf

Medien




ETL+ROBEND+H+W+Plus+24515-DE-0415.pdf

MamfileID: 22873

Beschreibung:

FileType: pdf




ETL+ROBEND+H+W+Plus+24518-DE-0415.pdf

MamfileID: 22879

Beschreibung:

FileType: pdf



ETL ROBEND H+W Plus 24522-DE-0223.pdf

MamfileID: 161131

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung



BA ROBEND H+W PLUS 24500 24501 24503 24504 24505

Aufkleber-0212.pdf

MamfileID: 70730

Beschreibung:

FileType: pdf

REACH-Erklärung

<https://www.rothenberger.com/>

Crossselling

Upselling



ROBEND 4000 E 4Ah Set,12-14-16-18-22-28

Artikelnummer: 1000003393



ROBEND4000 E 4AhSet,1/2-5/8-3/4-7/8-11/8

Artikelnummer: 1000003394

Crossselling



ROBEND 4000 E Set, 12-14-16-18-22-28 AMP

Artikelnummer: 1000004192



ROBEND 4000E Set, 15-18-22-28mm AMP

Artikelnummer: 1000004191



ROBEND 4000 E Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8 AMP

Artikelnummer: 1000004193



ROBULL Typ E, 3/8-2", offen, m. Zubehör

Artikelnummer: 057966X



ROBULL Typ E, 3/8-2", aufkl., m. Zubehör

Artikelnummer: 057961X

Ähnliche Artikel



ROBULL Typ ME, 3/8-2", aufkl., 230V, m. Zub.

Artikelnummer: 057972X

Crossselling



ROBULL Typ ME, 230V
Artikelnummer: 057969X



ROBEND 4000E 4Ah Set, 15-18-22-28mm
Artikelnummer: 1000003392



ROBEND 4000 E 4Ah Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8
Artikelnummer: 1000003394



ROBEND 4000 E Grundmaschine o. Akku/Ladegerät
Artikelnummer: 1000003391

Basisartikel



ROBEND H+W Plus Set, 12-15-18-22mm
Artikelnummer: 24500



Robend H+W Griff (18-22 mm)
Artikelnummer: 25078



Griffstange f. ROBEND H+W Plus, 8mm/3/8"
Artikelnummer: 25075



Griffstange f. ROBEND H+W Plus, 10-15mm
Artikelnummer: 25076

Zubehör



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 12mm
Artikelnummer: 25312



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 14mm
Artikelnummer: 25314

Crossselling



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 15mm

Artikelnummer: 25315



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 18mm

Artikelnummer: 25318



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 1/2"

Artikelnummer: 25313



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 10mm, 3/8"

Artikelnummer: 25310



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 16mm, 5/8"

Artikelnummer: 25316



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 22mm, 7/8"

Artikelnummer: 25322



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 3/4"

Artikelnummer: 25319



Gleitschuh ROLUB f. ROBEND H+W, 8mm, 5/16"

Artikelnummer: 25308

Crossselling



Biegespray, 150ml

Artikelnummer: 25120



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku

Artikelnummer: 1000003165



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Artikelnummer: 70029

Crossselling



Innen-u. Außenentgrater, Cu+Plastik, 4-36mm

Artikelnummer: 11006



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.

Artikelnummer: 1000001955