



Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch, lang

51

Art.-Nr. 03020010

GTIN 4018754167678

Modell 51 10



Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.83mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Gr. 16 mm-5/8", 20,8 mm-13/16": mit Gummieinsatz für Zündkerzen
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	10 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	83 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	14,5 mm
d2	22 mm
d3	9 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	19 mm
t2	67 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03020010
GTIN	4018754167678
Gewicht (g)	90 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.97875 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	82
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	20
Gewicht (brutto, kg)	0,900
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	225
Breite (verpackt, mm)	145
Höhe (verpackt, mm)	30

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal