



Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch

55

Art.-Nr. 05010019

GTIN 4018754008667

Modell 55 19



Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 19mm L.50mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch 19 mm, Länge 50 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	19 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	50 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	28,5 mm
d2	34,7 mm
d3	17 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	16 mm
t2	26 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	05010019
GTIN	4018754008667
Gewicht (g)	183 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.5208 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	50
Breite mm (IFS)	37
Höhe mm (IFS)	37
Gewicht (brutto, kg)	0,915
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	210
Breite (verpackt, mm)	62
Höhe (verpackt, mm)	40

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal