
Sanispeed+

Kleinhebeanlage zum Einbau in Waschküche und Küche





15% SOLEWASSER BESTÄNDIG

5 JAHRE GARANTIE

PRODUKTVORTEILE

- Temperaturbeständigkeit von kurzzeitig 75 °C ermöglicht den Anschluss von Wasch- oder Spülmaschine
- Geeignet zur Entsorgung von Abwasser aus Wasserenthärtungsgeräten durch 15 % Solewasserbeständigkeit
- Förderleistung bis zu 100 l/min – leistungsstärkste SFA Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Kompakte Abmessungen ermöglichen den Einbau unter Spülbecken oder in Schränken

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	4
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	75 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm
Schalthöhe	95 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	42 dB(A)
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	7 kg
GTIN	3308815074054
Artikel-Nr.	0026P

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 40 mm



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Sanialarm
3308810042799
Z0011



SFA Entkalker 5 l
3308819804015
X2910N5



PUMPENKENNLINIE



— Max. empfohlene Höhe: 7 m

ABMESSUNGEN

