



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506BT0646

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Hansgrohe SE
Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Vertreiber
distributor

Hansgrohe SE
Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Produktart
product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung
product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell
model

Axor Citterio M

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: DE23NO32 001 vom 30.08.2023 (LGW)
Baumusterprüfung: 60207795-001 vom 13.12.2018 (LGW)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-340800-21-Hy112 vom 20.03.2023 (WHY)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-341449-21-Hy112 vom 20.03.2023 (WHY)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-338692-21-Hy220 vom 07.12.2022 (WHY)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW W 574 (01.04.2007)
DIN EN 817 (01.09.2008)
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

16.09.2028 / 23-0686-WNV

24.10.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
34 016 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 104 mm; Auslaufhöhe: 71 mm
34 010 xxx; 34 017 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 128 mm; Auslaufhöhe: 100 mm; mit/ohne Ablaufgarnitur
34 120 xxx; 34 127 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 170 mm; Auslaufhöhe: 250 mm; mit/ohne Ablaufgarnitur
34 210 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 116 mm; Auslaufhöhe: 89 mm
34 420 xxx	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Auslauf: 197 bis 203 mm; Tiefe Schlauchanschluss: 68 bis 74 mm
34 620 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 69,5 bis 75,5 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW14, DW14-pr, DW14-AF-pr, DW15	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 8	NEOPERL GmbH
DW-0304BO7088	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SP® DN 10	NEOPERL GmbH