

Artikelnummer: 01 197 00 99

Urinalsteuerung COMPACT LC

Netzbetrieb. Universal einsetzbare, vandalismusgeschützte Spülsteuerung mit korrosionssicherem Siphon-LC-Sensor. Für alle Keramik- und Edelstahlbecken. Plug + Play Steckverbinder, IP 54.



Lieferumfang

- E-Modul
- Magnetventil mit Adapter
- Unterputznetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Urinalsiphon mit LC-Sensor

Technische Daten

- Funktionen
 - Stagnationsspülung (alle 24 h nach letzter Spülung)
 - Automatischer Stadionbetrieb (reduzierte Spülmenge bei hoher Nutzerfrequenz > 2 Nutzer / 5 Min)
 - Akustisches Signal (bei schwacher Batterie)
 - Geruchsverschluss-Spülung (bei niedrigem Wasserstand)
 - Automatischer Spülstopp (bei verstopfter Abflussleitung)
- Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
 - Spülprogramme (1l, 2l, Hybridspülung)
 - Intervallspülung 5x (je Spülung 2 min Einwirkzeit)
 - Reinigungsspülung 10 s
 - Reinigungsstopp 180 s
 - Diagnoseprogramm

Lieferdaten

- Gewicht: 0,63 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 RV	Artikelnr.: 03 112 00 99	oder
Urinal-Zulaufgarnitur DN 15	Artikelnr.: 03 105 00 99	oder
Urinal-Modul MONTUS	Artikelnr.: 03 089 00 99	oder
Urinal-Modul MONTUS	Artikelnr.: 03 075 00 99	oder
Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II	Artikelnr.: 01 193 00 99	oder

Empfohlene zugehörige Artikel

Sensorkabel COMPACT LC Artikelnr.: 01 524 00 99

Zur Programmeinstellung von außen an der Keramik

Reedkontakt COMPACT LC Artikelnr.: 01 529 00 99