

Artikelnummer: 01 605 06 99

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-T / o Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung. Duschanschluss oben.

Lieferumfang




- Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
 - Selbstschlussknopf SC
 - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Selbstschlusskartusche SC II
 - Ventil zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, DVGW, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: B

Lieferdaten

- Gewicht: 4,04 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1



Empfohlene zugehörige Artikel

S-Anschlussset mit Vorabspernung	Artikelnr.: 23 775 00 99	
Durchflussbegrenzer LEED	Artikelnr.: 29 239 00 99	oder
Durchflussbegrenzer BREEAM	Artikelnr.: 29 240 00 99	oder

Bei Unterputz-Duschkopf-Anschluss

Abgangsbogen VITUS DN 15	Artikelnr.: 25 667 06 99	oder
Abgangsbogen VITUS DN 15	Artikelnr.: 25 668 06 99	oder
Duschkopf COMFORT Flex	Artikelnr.: 01 821 06 99	oder
Duschkopf Aerosolarm	Artikelnr.: 01 814 06 99	oder

Bei Aufputz-Duschkopf-Anschluss

Aufputz-Rohrset VITUS	Artikelnr.: 25 666 06 99
Aufputz-Duschkopf COMFORT	Artikelnr.: 01 846 06 99