


Basis Angaben

Langbezeichnung	Duravit DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für Urinal A2 – WD5007023000
-----------------	---

Spezifikationen

Farbe Frontplatte	Chrom
Material Frontplatte	Zinkdruckguss
Glanzgrad Frontplatte	Hochglanz
Anschlussart Zulauf Keramik	Innengewinde
Durchflussmenge (3 bar)	37 l/min
Durchflussmenge einstellbar	✓
Min. Empfohlener Betriebsdruck	0,3 bar
Max. Empfohlener Betriebsdruck	10 bar
Bedienung	
Position Spülbedienung	Vorne
Spülbedienung	Infrarotgesteuert
Spülbedienungstechnologie	Berührungslos / Automatisch
Spülung	
Spülart	Single Flush
Montage	
Einbauart	Aufgesetzt
Stromanschluss	
Nennspannung	100 - 240 V
Min. Frequenz	50 Hz
Max. Frequenz	60 Hz
Schutzart	IPX4
Wasseranschluss	
Anschlussmaß Wasseranschluss	1/2"
Anschlussart Wasseranschluss	Aussengewinde
Relevante Zertifikate	
Schutzart	IPX4

Features

Hygienespülung	✓
Elektronische Steuerung	Netzanschluss
Infrarot Näherungssensor	✓
Reinigungsfunktion	✓
Vandalensicher	✓
Vorspülung	✓

Lieferumfang

Inkl. Fernbedienung	✓
Inkl. Magnetventil	✓
Inkl. Montagerahmen	✓

Montage

Inkl. Montagezubehör	✓
----------------------	---

Technische Dokumentation

Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt
Inkl. Bedienungsanleitung	digital und gedruckt
Inkl. Pflegeanleitung	digital und gedruckt

Logistik

Artikelgewicht	0,9 kg
----------------	--------

Passende Produkte
Passende Artikel

	Installationselement für Urinal # WD3004000000 DuraSystem
--	---

Beschreibungstexte

Ausschreibungstext	Duravit DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für Urinal A2 – WD5007023000, Serie: DuraSystem, Name: A2, Anschluss- art Zulauf Keramik: In- nengewinde, Durch- flussmenge (3 bar): 37 l/min, Durchflussmen- ge einstellbar, Min. Empfohlener Betriebs- druck: 0,3 bar, Max. Empfohlener Betriebs- druck: 10 bar, Farbe Frontplatte: Chrom, Material Frontplatte: Zinkdruckguss, Glanz- grad Frontplatte: Hochglanz, Position Spülbedienung: Vorne, Spülbedienung: Infra- rotgesteuert, Spülbe- dienungstechnologie: Berührungslos, Auto- matisch, Spülart: Sin- gle Flush, Einbauart: Aufgesetzt, An- schlussmaß Wasser- anschluss: 1/2", An- schlussart Wasseran- schluss: Aussengewin- de, Nennspannung: 100 – 240 V, Min. Fre- quenz: 50 Hz, Max. Frequenz: 60 Hz, Schutzart: IPX4, Hy- gienespülung, Elektro- nische Steuerung: Netzanschluss, Infra- rot Näherungssensor, Reinigungsfunktion, Vandalensicher, Vor- spülung, Inkl. Fernbe- dienung, Inkl. Magnet- ventil, Inkl. Montage- rahmen, Inkl. Monta- gezubehör, Inkl. Monta- geanleitung: digital und gedruckt, Inkl. Be- dienungsanleitung: di- gital und gedruckt, Inkl. Pflegeanleitung: digital und gedruckt, EAN Nr.: 4053424507392, Arti- kelgewicht: 0,9 kg, Ar- tikel Nr.: WD5007023000
--------------------	---

Weitere Informationen finden Sie hier


<https://pro.duravit.de/p/WD5007023000>