



Carrelage - Mouvements relatifs

5 joint de finition souple fongicide

6 joint d'étanchéité souple fongicide

7 Joint mousse (fond de joint)

5 mm

3

Encastrement bord à bord

18 joint de finition souple fongicide

19 joint de finition souple fongicide

20 joint d'étanchéité souple fongicide

21 joint d'étanchéité souple fongicide

22 mini 5 mm

23 Calage (mortier maigre)

24 Joint mousse (fond de joint)

Encastrement à recouvrement

25 joint de finition souple fongicide

26 joint de finition souple fongicide

27 joint d'étanchéité souple fongicide

28 mini 5 mm

29 pente

30 colle à carrelage

31 Joint mousse (fond de joint)

32 Calage (mortier maigre)

8 Pose directe au sol

9 Pose surélevée

10 Le receveur doit être installé sur un élément de construction non flexible (chape, dalle...)

Tablier d'habillage

11

12 joint de finition souple fongicide

13 joint d'étanchéité souple fongicide

14 scellement ou fixation sans contact avec le receveur

Calage
(au moins 4 supports,
5 supports si une dimension
du receveur est supérieure
ou égale à 90 cm)

mortier maigre

calage env. 10 x 10 cm (brique,
parpaing, béton cellulaire,
pieds...)



Merci de laisser la notice de montage sur le receveur durant toute la durée de la pose afin que tous les corps de métiers puissent en prendre connaissance.

Dr. Nr. 9211 B2 A2