



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6509DO0406**

Registriernummer  
registration number

**Anwendungsbereich**  
*field of application*

Produkte der Wasserversorgung  
*products of water supply*

**Zertifikatinhaber**  
*owner of certificate*

Hansgrohe SE  
Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

**Vertreiber**  
*distributor*

Hansgrohe SE  
Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

**Produktart**  
*product category*

Sanitärarmaturen: Thermostatarmatur (6509)

**Produktbezeichnung**  
*product description*

Thermostatischer Mischer für Wanne und Brause

**Modell**  
*model*

ShowerTablet Select

**Prüfberichte**  
*test reports*

Baumusterprüfung: DE227FMH 001 vom 09.01.2023 (LGW)

**Prüfgrundlagen**  
*test basis*

DVGW W 574 (01.04.2007)  
DIN EN 1111 (01.10.2017)  
DIN EN 15091-5.4 (01.03.2014)  
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)  
UBA ELASTOM (16.03.2016)  
UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (25.02.2022)  
DVGW W 270 (01.11.2007)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

09.01.2028 / 23-0586-WNE

06.12.2023 Gl A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i>                                  | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i>                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 24340xx0                  | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Schlauchanschlusstiefe: 46 mm;<br>Auslauftiefe: 161 mm |
| 24360xx0                  | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10                 | Schlauchanschlusstiefe: 46 mm                          |

DNE