

تعليمات التركيب والتشغيل والصيانة
نشكركم للتصليكم إيانا في اختياركم لهذا المنتج.
مزيد من التفاصيل التقنية حول هذه الآلة متاحة على الموقع
www.caleffi.com
جهاز متعدد الوظائف التركيب من مواد متكاملة مزود بفاصل
DIRTMAGPLUS

انستال، تديست وميوتري سولمونت
شكركم لاختياركم منتجنا.
هذه المعلومات التقنية مفصلة متاحة على الموقع www.caleffi.com
على الإنترنت
DIRTMAGPLUS -

[illegible]

3	مجارى مغلى	10.5 (m/s)	1	مخارج (صافى) / 过滤器	Kv (m³/h) = 9.6
			2	مخارج (مخارج) / 过滤器	Kv (m³/h) = 8.9
			3	مخارج / 过滤器	Kv (m³/h) = 10.5

السرعة المقترحة للسيارة هي الممثل عند سرعة المخرج هي 1.0 م / ث. يرجى
المراجعة الدقيقة عند المواصفات الموصى بها من أجل السرعة.

DN	الوزن	م / ث
25 - 20	18.8	1.3
32	30	1.8

يجب أن تكون سرعة التدفق أقل من 1.5 م / ث. ، يابغف ما لكل من هذه
التي تليها هي أقصى سرعة للتدفق.

جميع فاصل التوالى (A-B)	م / ث	ل / م / ث	م / ث
20 - 25	18.8	1.13	

