



Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch

456

Art.-Nr. 02110015

GTIN 4018754002962

Modell 456 15



Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 15mm L.31mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709




Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	15 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	31 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	20,6 mm
d2	19 mm
d3	14 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	12,5 mm
t2	19,2 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02110015
GTIN	4018754002962
Gewicht (g)	30 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.118508 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	25
Breite mm (IFS)	21
Höhe mm (IFS)	21
Gewicht (brutto, kg)	0,405
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	106
Breite (verpackt, mm)	43
Höhe (verpackt, mm)	26

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal