Dosensenker

DD 600 U *SUPRA*





Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Rand	segmentiert
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■■□

Produktnutzen

Zur Bearbeitung weicher bis mittelharter Werkstoffe wie z.B. Ziegel, Klinker und Schamottsteine geeignet - Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer sind separat lieferbar (siehe ADS 200)

Werkstoffe

Mauerwerk	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Einsatzbereich

- Elektriker
- Elektroinstallation

Durchmesser in mm	Aufnahme	Vmax m/s	Nutzlänge in mm	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/ Länge/ Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
68	Gewinde M 16	8 m/s	70	2000 1/min	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390
82	Gewinde M 16	8 m/s	70	1600 1/min	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de