# Diamantschleifteller

# **DS 600 A** *SUPRA*





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Ausführung | gelötet |
| Segmentierung | standard |
| Aggressivität | ■■■■■□□ |
| Standzeit | ■■■■■■□ |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Asphalt | ● |
| Abrasive Materialien | ● |
| Frischbeton | ● |
| Porenbeton | ● |
| Sandstein | ● |

## Produktnutzen

Für alle abrasiven Materialien geeignet - Hohe Schleifleistung bei hohen Standzeiten - Schnelles und glattes Schleifen von Oberflächen durch zweireihige Segmente - Längere Lebensdauer durch optimiertes Bindemittel und Diamanten - Einfache Staubabführung durch Öffnungen im Stahlgehäuse - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

## Einsatzbereich

- Elektriker
- Elektroinstallation

| Durchmesser x Bohrung in mm | Schleiftellerhöhe [mm] | Vmax m/s | Zulässige U/min | Segment in mm: Anzahl / Breite / Höhe | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 20 | 80 m/s | 15300 1/min | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 331026 |
| 115 x 22,23 | 20 | 80 m/s | 13300 1/min | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 331027 |
| 125 x 22,23 | 24,5 | 80 m/s | 12250 1/min | 18 / 7,2 / 5 | 1 | 331028 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 m/s | 8500 1/min | 22 / 7,8 / 5,3 | 1 | 331029 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de