
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROBEND 4000E Set, 15-18-22-28mm AMP	1000004191	4004625552827

Eigenschaften

ID	27924
External Key	1000004191
Status	Update Texte
Klassen	Variante (7119), Marketing Produkt (7118), Posteingang (6928), EC011119 - Rohrbiegemaschine (8405), Rohrbiegemaschine (50371357), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohrbiegemaschine EC011119 (50421602), Rohrbiegemaschine (50422913), Produktgruppe (7637), Rohrbiegemaschine (7323), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-01-06 09:47:32

Allgemein

Artikelnummer	1000004191
Bezeichnung Variante	ROBEND 4000 E Set AMPShare, 15-18-22-28mm, 4Ah Akku
Vertriebstext	ROBEND 4000E 4Ah Set,15-18-22-28mm AmpShare
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625552827
Zolltarifnummer	84625900
Bezeichnung Marketingprodukt	Biegegerät ROBEND 4000 E AMPShare
SKU	1000004191
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	15-18-22-28mm, 4Ah Akku
Grundbezeichnung	ROBEND 4000 E Set AMPShare
Bezeichnung Variante Website	ROBEND 4000 E Set AMPShare, 15-18-22-28mm, 4Ah Akku
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROBEND 4000 E Set AMPShare, 15-18-22-28mm, 4Ah Akku
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Biegegerät ROBEND 4000 E AMPShare
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Biegegerät ROBEND 4000 E AMPShare

Stammdaten

Warengruppe	Biegen
Produkthierarchie Nr.	030200020002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	ES - Spanien

Stammdaten

Ursprungsregion	Vizcaya
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	30,360 kg
Bruttogewicht	30,360 kg
Versandgewicht	30,360 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,621 cm ³
Produkthierarchie	ROBEND 4000 (RO)
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	73,000 X 29,000 X 41,000 cm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	73,000 cm
Breite	29,000 cm
Höhe	41,000 cm

Technische Daten

Spannung	18 V
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	5/8 – 1.1/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	15 - 28 mm
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Biegeradius	52,5 – 112 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Akku-Biegemaschine
Anwendungsvorteile	• Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels • Automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - Ideal für die Serienherstellung von immer gleichen Bögen • Deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine besser Gleitfähigkeit des Biegeschuhs • Keine Suche nach einer Steckdose auf der Baustelle notwendig • AMPShare Akku für bis zu 60 Biegungen mit 28 mm Kupferrohr

Marketing

Marketingtext	Das Biegegerät ROBEND 4000 E AMPShare ist zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl in den Dimensionen 15-28 mm (5/8-1.1/8 Zoll) mit einem maximalen Biegeradius von 180° geeignet. Für eine längere Lebensdauer und Arbeiten mit weniger Verschleiß der Maschine sorgt der bürstenlose Motor. Mit der werkzeuglosen Voreinstellung des Biegewinkels und der automatischen Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels eignet sich die ROBEND 4000 E AMPShare perfekt für die Serienproduktion. Deformations- und faltenfreies Biegen wird durch die patentierte ROLUB-Technologie garantiert. Mit dem 18 V Akku sind bis zu 60 Biegungen möglich. Schnelleres und präziseres arbeiten wird durch die einfache Handhabung garantiert.
Einsatzbereich	Das elektronischen Biegegerät ROBEND 4000 E AMPShare eignet sich zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Präzisionsstahl, Edelstahl und Gewindestahl.
Produktbeschreibung	Die akkubetriebene Biegemaschine zum Biegen von unterschiedlichen Rohren.
1. Feature	Automatische Abschaltung
1. Benefit	Schnelle Herstellung von identischen Bögen, dies spart Zeit und Geld
1. Function	Maschine schaltet beim Erreichen des Biegewinkels automatisch ab
2. Feature	ROLUB Gleitschuh
3. Feature	AMPShare Akku
2. Function	Rohr wird ohne Deformationen und Falten gebogen
3. Function	Energieversorgung
2. Benefit	Wasserfluss im Rohr wird nicht negativ gestört. somit ist keine Nacharbeit notwendig
3. Benefit	Kabelloses Arbeiten an Orten ohne feste Stromversorgung
Spiegelstrich 1 Headline	Automatische Abschaltung
Spiegelstrich 1 Subline	Schnelle Herstellung von identischen Bögen
Spiegelstrich 2 Headline	Kompakte rechteckige Bauform
Spiegelstrich 2 Subline	Für Arbeiten auf der Werkbank
Spiegelstrich 3 Headline	Komfortabler Tragegriff
Spiegelstrich 4 Headline	Gebogener ROLUB Gleitschuh
Spiegelstrich 5 Headline	Kraftvoller 18V Akku
Spiegelstrich 6 Headline	Bürstenloser Motor
Spiegelstrich 3 Subline	Für den einfachen Transport auf der Baustelle
Spiegelstrich 7 Headline	Umschalter für Vorlauf und Schnellrücklauf
Spiegelstrich 4 Subline	Deformations- und faltenfreies Biegen durch hohe Gleitfähigkeit
Spiegelstrich 8 Headline	7-fach Getriebe
Spiegelstrich 9 Headline	Geschmiedete Aluminiumsegmente
Spiegelstrich 5 Subline	Bis zu 60 Biegungen (28 mm x 1,5 mm Kupferrohr)

Marketing

Spiegelstrich 10 Headline	Einfache Voreinstellung
Spiegelstrich 6 Subline	Für verschleißfreies Arbeiten und eine lange Lebensdauer
Spiegelstrich 7 Subline	Für einen effizienten Arbeitsprozess
Spiegelstrich 8 Subline	Für eine starke Kraftübertragung selbst bei großen Nennweiten
Spiegelstrich 9 Subline	Formstabile Biegesegmente mit Biegewinkelanzeige
Spiegelstrich 10 Subline	Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels

Lieferumfang	ROBEND 4000 E AMPShare Grundmaschine Biegesatz 15 mm Biegesatz 18 mm Biegesatz 22 mm Biegesatz 28 mm PROCore 18/4, 4.0 Ah 18 V Li-Power Akku 14/36 Ladegerät, 230 V, EU Dreibein Gleitschuhachse Bedienungsanleitung ROCASE 6427
--------------	--

Medien

Detailbild



1000001559_robend_4000_d01.tif

MamfileID: 160649

Beschreibung:

FileType: tif



1000001559_robend_4000_d02.tif

MamfileID: 160648

Beschreibung:

FileType: tif



1000003391_robend_4000_e_base_machine_d01.tif

MamfileID: 32465

Beschreibung:

Geschmiedete Aluminiumsegmente mit Biegewinkelanzeige

FileType: tif

Medien

Hauptbild



1000004191_robend_4000e_set,15-18-22-28mm_amp.jpg

MamfileID: 361791

Beschreibung:

FileType: jpg

Anwendungsbild



1000004190_Robend4000e_aw01.tif

MamfileID: 353949

Beschreibung:

FileType: tif

Produktbild



1000004192_robend_4000_e_amp_p02.tif

MamfileID: 165981

Beschreibung:

FileType: tif

Key Visual



AMPshare_Akku_im03.tif

MamfileID: 353959

Beschreibung:

FileType: tif



AMPshare_Productrange_im02.tif

MamfileID: 353960

Beschreibung:

FileType: tif



1000004190_Robend4000e_im01.tif

MamfileID: 353961

Beschreibung:

FileType: tif

Crossselling

Crossselling



PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku

Artikelnummer: 1000003165



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Artikelnummer: 70029

Crossselling



Innen-u. Außenentgrater, Cu+Plastik, 4-36mm

Artikelnummer: 11006



Handwerkzeugkoffer 4414, 18-tlg.

Artikelnummer: 1000001955