BOSCH

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart GERMANY

www.bosch-pt.com

F 016 250 060

F 016 250 060

EasyHedgeCut 18V-52-13 | 18V-44-11 | 18V-45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 60
UniversalHedgeCut 50 | 58 | 60 | 18V-48 | 18V-50 | 18V-55
AdvancedHedgeCut 65 | 70 | 36V-65-28
GHE 18V-50 | 18V-60 | 18V-50 (II) | 18V-60 (II)

CE
http://eu-doc.bosch.com/

UK CA
http://gb-doc.bosch.com/

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507

2/2

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija

de	Schwingungswerte a_h (kontinuierliche Vibrationen), p_F (wiederholte Stoßvibrationen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend **EN IEC 62841-4-2**.
en	Vibration total values a_h (continuous vibrations), p_F (repeated shock vibrations) and uncertainty K determined according to **EN IEC 62841-4-2**.
fr	Taux de vibration a_h (vibrations continues), p_F (vibrations saccadées répétées) et incertitude K déterminés selon **EN IEC 62841-4-2**.
es	Los valores de oscilación a_h (vibraciones continuas), p_F (vibraciones de impacto repetidas) e incertidumbre K se determinan según **EN IEC 62841-4-2**.
pt	Valores de vibração a_h (vibrações contínuas), p_F (vibrações repetidas de impacto) e incerteza K apurados conforme **EN IEC 62841-4-2**.
it	Valori di oscillazione a_h (vibrazioni continue), p_F (vibrazioni ripetute da colpo) e grado d'incertezza K rilevati conformemente a **EN IEC 62841-4-2**.
nl	Trillingswaarden a_h (continue trillingen), p_F (herhaalde schoktrillingen) en onzekerheid K bepaald conform **EN IEC 62841-4-2**.
da	Vibrationsværdier a_h (kontinuerlige vibrationer), p_F (gentagne stødvibrationer) og usikkerhed K bestemt i henhold til **EN IEC 62841-4-2**.
sv	Vibrationsvärde a_h (kontinuerliga vibrationer), p_F (upprepade chockvibrationer) och osäkerhet K beräknad enligt **EN IEC 62841-4-2**.
no	Vibrasjonsverdier a_h (kontinuierlige vibrasjoner), p_F (gjentatte støtvibrasjoner) og usikkerhet K bestemt i henhold til **EN IEC 62841-4-2**.
fi	Tärinäarvot a_h (jatkuva tärinä), p_F (toistuva iskumainen tärinäkuormitus) ja epävarmuus K on määritetty standardin **EN IEC 62841-4-2** mukaan.:
el	Τιμές κραδασμών a_h (συνεχείς κραδασμοί), p_F (επανειλημ- μένοι κρουστικοί κραδασμοί) και ανασφάλεια K υπολογισμένες κατά **EN IEC 62841-4-2**.
tr	Titreşim değerleri a_h (sürekli titreşimler), p_F (tekrarlanan şok titreşimleri) ve belirsizlik K buna göre **EN IEC 62841-4-2**.
pl	Wartości drgań a_h (drgania ciągłe), p_F (powtarzające się wstrząsy) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z **EN IEC 62841-4-2**.
cs	Hodnoty vibrací a_h (trvalé vibrace), p_F (opakované rázy) a nejistota K zjištěné podle **EN IEC 62841-4-2**.
sk	Hodnoty vibrácií a_h (nepretržité vibrácie), p_F (opakované rázové vibrácie) a neistota K zistená podľa **EN IEC 62841-4-2**.
hu	Rezgésértékek a_h (állandó vibráció), p_F (ismételt lökésvibrációk) és a szórás, K megadva a **EN IEC 62841-4-2** szerint.
ru	Значения вибрации a_h (непрерывная вибрация), p_F (по-вторяющиеся ударные вибрации) и погрешность K опре-делены в соответствии с **EN IEC 62841-4-2**.
uk	Значення вібрації a_h (безперервні вібрації), p_F (повторні ударні вібрації) і похибка K визначені відповідно **EN IEC 62841-4-2**.
kk	**EN IEC 62841-4-2** бойынша есептелген теңселу мәндері a_h (үздіксіз діріл), p_F (қайталанатын соқпа діріл) және K дәлсіздігі.
ro	Valorile vibrațiilor a_h (vibrații continue), p_F (vibrații de impact repetate) şi incertitudinea K au fost determinate conform **EN IEC 62841-4-2**.
bg	Стойностите на вибриране a_h (постоянни вибрации), p_F (повтарящи се ударни вибрации) и неопределеността K са установени съгласно **EN IEC 62841-4-2**.
mk	Вредности на вибрации a_h (континуирани вибрации), p_F (повторени ударни вибрации) и несигурност K утврдени според **EN IEC 62841-4-2**.
sr	Vrednosti vibracije a_h (kontinuirane vibracije), p_F (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđeni u skladu sa **EN IEC 62841-4-2**.
sl	Vrednosti tresljajev a_h (neprekinjeni tresljaji), p_F (tresljaji zaradi ponavljajočih se udarcev) in negotovost K so določene v skladu s standardom **EN IEC 62841-4-2**.
hr	Vrijednosti vibracija a_h (kontinuirane vibracije), p_F (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom **EN IEC 62841-4-2**.
et	Vibratsiooni väärtused a_h (pidevad vibratsioonid), p_F (korduvad löögivibratsioonid) ja mõõtemääramatus K on kindlaks tehtud vastavalt standardile **EN IEC 62841-4-2**.
lv	Kopējā vibrācijas vērtība a_h (pastāvīga vibrācija), p_F (atkārtotas triecienvibrācijas) un mērījuma nenoteiktība K ir noteiktas atbilstīgi **EN IEC 62841-4-2**.
lt	Vibracijos vertės a_h (nuolatinė vibracija), p_F (pakartotinė smūgio vibracija) ir paklaida K nustatyta pagal **EN IEC 62841-4-2**.

F016250060_HT_MR_1_A4_P1.indd 2 11/09/2025 08:26:28

EasyHedgeCut 18V-52-13	**3 600 H49 M00**
a_h = **1.7** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **50** m/s² (K = **16** m/s²)	
EasyHedgeCut 18V-44-11 | 18V-45	**3 600 H49 H03 | 3 600 H49 H01**
a_h = **1.7** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **54** m/s² (K = **17** m/s²)	
UniversalHedgeCut 50	**3 600 HC0 502 | 3 600 HC0 572 | 3 600 HC0 532**
a_h = **2.8** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **74** m/s² (K = **23** m/s²)	
UniversalHedgeCut 58 | 60	**3 600 HC0 703 | 3 600 HC0 702 | 3 600 HC0 772 | 3 600 HC0 732**
a_h = **2.8** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **65** m/s² (K = **4** m/s²)	
AdvancedHedgeCut 65	**3 600 HC0 802 | 3 600 HC0 872 | 3 600 HC0 832**
a_h = **3.2** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **75** m/s² (K = **1** m/s²)	
AdvancedHedgeCut 70	**3 600 HC0 902 | 3 600 HC0 973**
a_h = **3.2** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **88** m/s² (K = **16** m/s²)	
EasyHedgeCut 45 | 46	**3 600 H47 A02 | 3 600 H47 A71 | 3 600 H47 A31 | 3 600 H47 A03**
a_h = **1.9** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **124** m/s² (K = **25** m/s²)	
EasyHedgeCut 50	**3 600 H47 B01 | 3 600 H47 B71**
a_h = **2.3** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **143** m/s² (K = **21** m/s²)	
EasyHedgeCut 55	**3 600 H47 C01 | 3 600 H47 C71 | 3 600 H47 C42**
a_h = **2.3** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **118** m/s² (K = **8** m/s²)	
EasyHedgeCut 60	**3 600 H47 D01 | 3 600 H47 D71**
a_h = **2.3** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **127** m/s² (K = **11** m/s²)	
UniversalHedgeCut 18V-48 | 18V-50	**3 600 H49 K02 | 3 600 H49 K00**
a_h = **2.6** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **121** m/s² (K = **7** m/s²)	
UniversalHedgeCut 18V-55	**3 600 H49 J00**
a_h = **2.3** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **162** m/s² (K = **13** m/s²)	
AdvancedHedgeCut 36V-65-28	**3 600 H4A 300**
a_h = **2.4** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **83** m/s² (K = **11** m/s²)	
GHE 18V-50	**3 600 HC9 500**
a_h = **1.3** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **92** m/s² (K = **8** m/s²)	
GHE 18V-60	**3 600 HC9 000**
a_h = **1.7** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **100** m/s² (K = **14** m/s²)	
GHE 18V-50 (II)	**3 600 HC9 400**
a_h = **1.9** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **65** m/s² (K = **7** m/s²)	
GHE 18V-60 (II)	**3 600 HC9 600**
a_h = **1.5** m/s² (K = **1.5** m/s²), p_F = **83** m/s² (K = **17** m/s²)	

F016250060_HT_MR_1_A4_P1.indd 3 11/09/2025 08:26:28