
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Pressring SV22	1000003877	4004625545928

Eigenschaften

ID	27495
External Key	1000003877
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/collar/yoke for press fittings EC012046 (50422524), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge MaxiPro (7322), Pressringe (50420069), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-02 11:42:04

Allgemein

Artikelnummer	1000003877
Bezeichnung Variante	Pressring SV22
Vertriebstext	Pressring SV22
EAN/GTIN	4004625545928
Zolltarifnummer	82073010
Bezeichnung Marketingprodukt	Pressringe SV
SKU	1000003877
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	SV, 22mm
Grundbezeichnung	Pressring
Bezeichnung Variante Website	Pressring SV22
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Pressring SV22
Bezeichnung Marketingprodukt Website	Pressringe SV
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	Pressringe

Stammdaten

Warengruppe	Verpressen
Produkthierarchie Nr.	170100150001000600
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Presstechnik, Verbundrohrbearb
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland

Stammdaten

Ursprungsregion	Hessen
Gültig ab	1970-01-01
Gültig bis	1970-02-04
Nettogewicht	0,310 kg
Bruttogewicht	0,310 kg
Versandgewicht	0,310 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,443
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	7
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	70,000 X 49,000 X 25,000 mm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	70,000 mm
Breite	49,000 mm
Höhe	25,000 mm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	22 mm
Pressbackensystem	Pressring
Pressbacken Kontur	SV
eClass Code	21110101
Klassencode ECLASS	ADH291010

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Pressringe
Anwendungsvorteile	• Rastposition für die einhändige Positionierung des Pressrings auf dem Fitting • 180° Schwenkbarkeit ermöglicht eine frei einstellbare Position der Pressmaschine • Kompatibilität zu Compact und Standard Zwischenbacke • DURA LAZR TEC für eine 40 % größere Härte und 100 % mehr Presszyklen • Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig

Marketing

Marketingtext

- Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung
- Schnelle, einfache und kostengünstige Installation

Der qualitativ hochwertige 22 mm Pressring der Kontur SV sind speziell für Pressanwendungen an metallischen Rohrleitungssystemen konzipiert und entwickelt worden. Mit dieser Pressring-Ausführung sind Nutzer/Anwender ideal ausgestattet, um Fittings in komplexen Montagesituationen systemkonform zu verpressen. Dank der ROTHENBERGER DURA LAZR TEC® Technologie - ein innovatives, partielles Laser-Härteverfahren - wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer sichergestellt. Daraus resultierend ergeben sich zusätzlich ein minimierter Verschleiß und eine Verdopplung der Presszyklen im Vergleich zu nicht behandelten Presswerkzeugen. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Widerstandsfähigkeit der Pressringe/-backen. Anhand der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls eignen sich die ROTHENBERGER Pressringe für all markt-gängigen Pressmaschinen mit einer konstanten, axialen Schubkraft von 19 kN oder 32 kN.

Einsatzbereich

Die Pressringe sind unter anderem geeignet für die ROMAX COMPACT III, ROMAX 4000 oder Maschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 kN oder 32 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme.

Produktbeschreibung

Pressringe zum ordnungsgemäßen Verpressen von metallischen Rohrleitungssystemen (Kupfer, Stahl, Edelstahl) in Kombination mit einer Zwischenbacke. Durchmesser: Ø 22mm

Lieferumfang

Pressring SV22

Medien

Detailbild



1000003884_pressringe_m_th_u_sv_d04.tif

MamfileID: 138200

Beschreibung:

FileType: tif



1000003884_pressringe_m_th_u_sv_d06.tif

MamfileID: 138205

Beschreibung:

FileType: tif



1000003884_pressringe_m_th_u_sv_d07.tif

MamfileID: 138204

Beschreibung:

FileType: tif

Erklärvideo



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Explained_EN.mp4

MamfileID: 138271

Beschreibung:

Medien

Our new press rings make work easier when pressing in places that are difficult to reach. With the sizes SV, M, U and TH, the most common contours are covered. This makes it possible to press pipes safely and quickly even in tight and angled places. Many features, such as laser hardening of certain components, bring additional benefits. For example, a long service life and greater work safety.

FileType: mp4

MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Explained_DE.mp4

MamfileID: 138270

Beschreibung:



Unsere neuen Pressringe erleichtern die Arbeit beim Pressen an Stellen, die schwer zu erreichen sind. Mit den Größen SV, M, U und TH sind die gängigsten Konturen abgedeckt. So ist es auch in engen und verwinkelten Stellen möglich, Rohre sicher und zügig zu verpressen. Viele Features, wie beispielsweise die Laserhärtung bestimmter Bestandteile, bringen zusätzliche Vorteile. Zum Beispiel eine lange Lebensdauer und mehr Arbeitssicherheit.

FileType: mp4

Hauptbild



1000003877.1.tif

MamfileID: 367385

Beschreibung:

FileType: tif

Anwendungsbild



1000003879_pressringe_m_th_u_sv_anw01.tif

MamfileID: 136185

Beschreibung:

FileType: tif



1000003879_pressringe_m_th_u_sv_anw02.tif

MamfileID: 136184

Beschreibung:

FileType: tif



1000003879_pressringe_m_th_u_sv_anw03.tif

MamfileID: 136183

Beschreibung:

FileType: tif

Icons



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_One_Hand_Operation.tif

MamfileID: 161925

Beschreibung:

FileType: tif

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_180_Degrees.tif

MamfileID: 161924

Beschreibung:

FileType: tif



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROCASE.eps

MamfileID: 70949

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps

MamfileID: 70965

Beschreibung:

FileType: eps

MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Productvideo_EN.mp4

MamfileID: 135393

Beschreibung:

With ROTHENBERGER press rings in all sizes, safe and fast pressing is no longer a problem – even in confined spaces and close to the wall. The video shows important features that become real advantages for SHK professionals.

FileType: mp4

MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Productvideo_DE.mp4

MamfileID: 135392

Beschreibung:

Mit den ROTHENBERGER Pressringen in allen Größen ist das sichere und schnelle Verpressen auch in engen Räumen und nahe der Wand kein Problem mehr. Das Video zeigt wichtige Features, die in der Praxis zu echten Vorteilen für SHK-Profis werden.

FileType: mp4

MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_Productvideo_ES.mp4

MamfileID: 148072

Beschreibung:

Con los nuevos aros de prensado, disponibles en todas las medidas y contornos, el prensado en lugares estrechos y de difícil acceso, incluso cercanos a la pared, no será un problema.

El vídeo muestra las características más importantes que se convierten en ventajas para los profesionales de la fontanería y climatización.

Produktvideo



Medien

FileType: mp4

Animation



MP-26879_MP-26880_MP-26881_MP-26882_Press_rings_3D.mp4

MamfileID: 136590

Beschreibung:

Experience the new press rings available for all major sizes.

FileType: mp4

Key Visual



1000003879_pressringe_m_th_u_sv_key_visual01.tif

MamfileID: 136592

Beschreibung:

FileType: tif

Crossselling

Upselling



Pressring SET SV 15-18-22-28

Artikelnummer: 1000003974



ROMAX 4000 Basic Set 4Ah, EU AMP

Artikelnummer: 1000004165



ROMAX 4000 Basic Set 1x2Ah und 1x4Ah, EU AMP

Artikelnummer: 1000004167



ROMAX COMPACT III Basic Set 1, 1x2Ah, EU, AMP

Artikelnummer: 1000004267

Crossselling



ROMAX COMPACT III Basic Set 1, 1x2Ah, EU, CAS

Artikelnummer: 1000004261



Pressring SET M15-22-28-35

Artikelnummer: 1000003973



Pressring SET SV 15-18-22-28

Artikelnummer: 1000003974



Pressring SET TH 16-20-26-32

Artikelnummer: 1000003975



Pressring SET U 16-20-25-32

Artikelnummer: 1000003976



Zwischenbacke Ringe ZBR Standard

Artikelnummer: 1000003589

Crossselling

Crossselling



Zwischenbacke Ringe ZBR Compact

Artikelnummer: 1000003590



TUBE CUTTER 42 PRO, 6-42 mm (1/4-1.5/8")

Artikelnummer: 70029



Innen und Aussenentgrater 6-35 mm

Artikelnummer: 1500000237