

Einhebel-Waschtischmischer 240 Fine CoolStart für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 240
- Ausladung: 167 mm
- Auslaufhöhe: 230 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6506DO0409
- PA-IX 38603/IO

A modern, minimalist faucet with a curved spout and a cylindrical handle, finished in a brushed metal. The faucet is mounted on a circular base and features a sleek, curved design. The handle is a simple cylinder with the brand name 'KOMPACT' engraved on it. The spout is a smooth, curved tube that extends forward and slightly downward. The entire fixture is made of a brushed metal material, giving it a clean, industrial look.

The technical drawing shows two faucet models, A and B, with their respective dimensions in millimeters.

- Faucet Model A:**
 - Spout height from deck: 208 mm
 - Spout width at top: 167 mm
 - Spout angle: 31°
 - Deck hole diameter: Ø 32 mm
 - Base diameter: Ø 46 mm
 - Height from deck to base: 283 mm
 - Height from base to handle center: 430 mm
 - Maximum height from deck to spout tip: max. 40 mm
 - Connection type: G 3/8"
- Faucet Model B:**
 - Spout height from deck: 81 mm
 - Spout width at top: 58 mm
 - Deck hole diameter: Ø 26 mm

Tecturis S

Einhebel-Waschtismischer 240 Fine CoolStart für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **73373140**



Durchflussdiagramm

