



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser

EIGENSCHAFTEN

- Kinderfreundliches Design
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Einhebelmischer
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler

- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Gehäuse pulverbeschichtet oder verchromt
- Hebel aus ABS
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck	100–1000 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Wassertemperatur max.	65 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5.7 l/min

Werkstoff

Messing

ZUBEHÖR

- Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur
- Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur

INFO

- Um Verbrühungen zu vermeiden, wird der Einsatz des Geberit Bambini Minithermostats für Waschtischarmaturen empfohlen
- Wird die Geberit Bambini Waschtischarmatur im oberen Becken einer Bambini Spiel- und Waschlandschaft in Verbindung mit einem Standrohr verwendet, ist der Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur (Art.-Nr. 571410000) zusätzlich zu bestellen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
116.207.79.1	Korpus: hellgrün / pulverbeschichtet Hut: waldgrün	mit Mischer	5.6	14.5	13	1