

Produktdatenblatt

Amsterdam

0400/UD9056

duraplus®

SecuForte®
VarioFit®
SecuSan®


Artikelnummer	12025227
EAN-Code	4012789202441
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Gebrauchs-Kategorie	2
Korrosionsbeständig-	3
keit	
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	32-42 mm
Stiftlänge bzw. Vor-	7 mm / 32-42 mm
stehmaß	vorst.
Rastung in °	90°
Schrauben	M5x45 mm + M5x50 mm
Farbe	F1-2-S Alu silberf. matt SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet)
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	10
Karton	40

 HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigegefügte Aufkleber (**SecuForte®**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

