


IXMO

59548251101 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

Messing gebürstet

ABMESSUNG

IXMO Comfort, rund

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 3-Wege Umstellventil
mit Schlauchanschluss UP DN15, 59548251101
3-Wege Umstellventil in galvanischer Oberfläche Messing gebürstet,
mit IXMO Griff Comfort und runder Rosette,
frei positionierbar,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80 - 110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
mit Schlauchanschluss G 1/2 Zoll,
Rosettendurchmesser 90 mm, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen
Rückfließen.
Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe
sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988
gegen das Rückfließen zu sichern.
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548000170