

Schlauchaufroller

Schlauchaufroller »BluBird«

Artikel Nr. 150097

Typen Nr. SAR.BB.20X13.G12.15



BluBird

Beispielhafte Darstellung

Schlauchaufroller »BluBird« mit offenem Stahlgehäuse, automatischer Rücklauffarretierung und hochflexiblem, silikonfreiem Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.).

Die gleichmäßige Gewebereinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Die hohe UV- und Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei. Beständig gegen leichte Fette, Öl und Diesel. Durch den Mix aus Vollgummi und Gewebereinlage ist der Schlauch zusätzlich sehr leicht.

Technische Informationen

Betriebstemperatur min.	-45 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C
Betriebsdruck max.	20 bar
Gewinde Eingang	G 1/2 AG
Gewinde Ausgang	G 1/2 AG
Schlauch-Ø	20x13 mm
Schlauchlänge	15 m
Schlauch	Vollgummi
Gehäuse	Stahl, pulverbeschichtet in Blau
Anwendungsbereich	für Druckluft
Montagemöglichkeiten	Wand-, Boden- oder Deckenmontage

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	40093200
Ursprungsland	IN
eCl@ss 5.1.4	21109090
eCl@ss 9.0	21109002
UNSPSC_Code_v190501	40142022
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Hose reel