

NEU

Wilo-Connect module RS485

Pumpensteuerung/Schnittstellenmodul

Artikelnummer: 4268524

Datenblatt

Technische Daten

Max. Umgebungs-temperatur	60 °C
Min. Umgebungs-temperatur	-10 °C
Max. Lagertempera-tur	70 °C
Min. Lagertempera-tur	-30 °C
Klemmquer-schnitt	Max. 1,5 mm² (eindrähtig oder feindrähtig ohne Endhülsen)
Stromkreis	SELV, galvanisch getrennt

Schnittstelle RS485

Schnitt-stelle	RS485 (TIA-485A), optisch isoliert
Proto-kolle	Modbus RTU oder BACnet MS/TP auswählbar über das HMI
Leitungs-typ	Busleitung, paarweise verdrillt, ge-schirmt 1 x 2 x 0,5 mm² / 120 Ω Wel-lenwiderstand (Leitungstyp B nach TIA 485-A)
Leitungs-länge	1000 m

Schnittstelle SSM/SBM Relaisausgang

Leitungslänge	200 m (max.)
Ausführung	Potentialfrei
Sicherheit nach EN 60335	Netzspannung bis 230 V
Spannungsbereich	5 ... 250 V AC; 12 ... 30 V DC
Strombelastung	AC: 5 A max.; DC: 5 A max.

Digitaleingang (konfigurierbar)

Leitungslänge	200 m (max.)

Bestellinformationen

Länge *L*	80 mm
Breite *W*	108 mm
Höhe *H*	108 mm

Bestellinformationen

Gewicht netto ca.	0,25 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbezeich-nung	Wilo-Connect module RS485
Art.-Nr.	4268524

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG14

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeich-nung	Wilo-Connect module RS485
Artikelnummer	4268524
EAN Nummer	4062679487731
Farbe	Schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2026-07-01
Vorgängermodell Artikelnummer	4263625

Produktdaten

Vorgängermodell Bezeichnung	Wilo-Connect module Modbus RTU

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	128
Anzahl pro Layer	16

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	192 mm
Länge *L*	80 mm
Höhenmaß mit Verpackung	118 mm
Höhe *H*	108 mm

Maße und Gewichte

Breitenmaß mit Verpackung	292 mm
Breite *B*	108 mm

Maße und Gewichte

Gewicht brutto ca. *m*	1,3 kg
Gewicht netto ca. *m*	0,2 kg