3455 // GREEN BARRIER GRIP

Chemikalienschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie III



Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Sehr hohe Abriebfestigkeit
Besonders robust und widerstandsfähig

NI NI

VERSION 1.0.32 | 260818

3455 // GREEN BARRIER GRIP

Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, petrol | Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS GREEN BARRIER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, grün, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, schwarz (Farbcode: 2510), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Länge 32 cm, sehr guter Trocken- und Ölgriff, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, für Lebensmittelkontakt, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, paarweise im Polybeutel verpackt, PSA-Risikokategorie III

EN 388	EN 407	ISO 374-1/Type A	ISO 374-5:2016	EN ISO 21420
4121X	X1XXXX	AJKMNO	VIRUS	

NI NI

Branchen

- Bau / Konstruktion
- Reinigung / Gebäudemanagement
- Lebensmittelindustrie
- Garten- / Landschaftsbau
- Abfallwirtschaft
- Chemie / Labor

Vorteile

+ Sehr guter Trocken- und Ölgriff
+ Sehr hohe Abriebfestigkeit
+ Besonders robust und widerstandsfähig



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 AJKMNO	A - Methanol	1-6	3 (> 60)
	J - n-Heptan	1-6	5 (> 240)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Schwefelsäure 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Salpetersäure 65%	1-6	2 (> 30)
	N - Essigsäure 99%	1-6	2 (> 30)
	O - Ammoniakwasser 25%	1-6	4 (> 120)
	P - Wasserstoffperoxid 30%	1-6	5 (> 240)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)

EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril, gesandet, auf Nitril und Baumwoll-Trikot	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitril, gesandet, auf Nitril und Baumwoll-Trikot	schwarz
Handrücken	Nitril auf Baumwoll-Trikot	grün
Fingerspitzen	Nitril, gesandet, auf Nitril und Baumwoll-Trikot	schwarz
Stulpe / Strickbund	Nitril auf Baumwoll-Trikot	grün

Materialstärke (ca.)

Finger	1,3 mm
Innenhand	1,3 mm
Stulpe	1,3 mm

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904156357	4059904156364	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,2 kg	30
8	4059904156272	4059904156319	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,3 kg	24
9	4059904156289	4059904156326	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,65 kg	24
10	4059904156296	4059904156333	0,46 m	0,37 m	0,24 m	9,05 kg	24
11	4059904156302	4059904156340	0,46 m	0,37 m	0,24 m	9,25 kg	24
12	4059904235656	4059904235663	0,46 m	0,37 m	0,3 m	11,25 kg	30

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.