SUPERCRAFT Plusbox Sanierung

inkl. RENNSTEIG Maurermeißel

3377s002



Diese SUPERCRAFT Aktionsbox enthält den rückschlagfreien SUPERCRAFT-Schonhammer D50 sowie ein RENNSTEIG Maurermeißel.

Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Schonhämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Schonhämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

Die austauschbaren Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht.

Diese Ausführung enthält einen bruchsicheren Stahlrohrstiel und einen ergonomisch geformten, rutschsicheren Gummigriff. Die gelb-fluoreszierende Pulverlackbeschichtung sorgt für eine schnelle Auffindbarkeit des Schonhammers.

Zusätzlich ist in dieser Aktionsbox ein RENNSTEIG Maurermeißel 250mm enthalten Dieser flach-ovale Meißel ist durchgängig gehärtet für eine maximale Übertragung der Schlagkraft und wiederholtes Nachschleifen der Arbeitsspitze. Er ist aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren werden Mikrorisse verhindert und eine lange Lebensdauer garantiert.

Produktmerkmale

Vorteilsbox mit einem SUPERCRAFT-Schonhammer sowie einem RENNSTEIG Maurermeißel.

- Enthält den SUPERCRAFT-Schonhammer D50mm (Art.-Nr. 3377.150)
  - → rückschlagfrei
  - → mit bruchsicherem Stahlrohrstiel
  - → gelb-fluoreszierend beschichtet
  - → ergonomisch geformter, rutschsicherer Gummigriff
- inklusive dem RENNSTEIG Maurermeißel 250mm
  - → flach – oval
  - → aus hochlegiertem Werkzeugstahl
  - → durchgängig gehärtet

Anwendungsgebiete

Renovierungsarbeiten; Maurerarbeiten; Nacharbeiten von Kabelschlitzen; Bearbeiten, Formen und Abtragen von Materialien wie Ziegel, Stein und Beton.

Länge x Breite x Höhe [mm]	[g]	GTIN	Art.-Nr.
125 x 54 x 363	1600	4030618317081	3377s002















Compliance

RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß Ausnahme 6(a)-I.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 04.02.2026.

SCIP Nummer
N/A

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs, Entwicklungsstörungen, Fortpflanzungsschäden beim Mann, Fortpflanzungsschäden bei der Frau führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

POP-konform
Keine persistente organische Schadstoffe enthalten – Stockholm-Konvention [POP] Stand September 2025.

PFAS-konform
Keine per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) enthalten.

TSCA-konform
Das Produkt enthält keine Stoffe oberhalb des festgelegten Schwellenwertes.